




LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
GP	00		AE2	REVISED PER ECO-11-005033	23MAR11	RK	HMR



1. PREFIX AND SUFFIX NUMBERS MUST MATCH THOSE ON RECEPTACLE FOR PARTS TO MATE.
2. MATERIAL:
HOUSING- POLYCARBONATE
CONTACT- COPPER ALLOY
3. FINISH:
HOUSING- SMOKE GRAY
CONTACT- 0.00127(.000050) MIN NICKEL OVER ENTIRE PART,
0.00002(.000001) MIN GOLD FLASH OVER ENTIRE PART,
0.00127(.000050) MIN GOLD OVER CONTACT AREA.
4. CABLES SHOULD MEET AMP DRAWING SPECIFICATIONS 520704-1.
5. CABLES SHOULD MEET AMP DRAWING SPECIFICATIONS 520705-1.
6. CABLES SHOULD MEET AMP DRAWING SPECIFICATIONS 520706-1.
7. CABLES SHOULD MEET AMP DRAWING SPECIFICATIONS 520707-1.
8. BULK CABLE IS NOT AVAILABLE FROM AMP INC.
9. FOR TERMINATION OF 24 AWG, 7 STRANDED, ROUND CABLE WITH 1.27(.050) NOMINAL O.D. CONDUCTOR INSULATION, PER LISTED DRAWING SPECIFICATIONS.

OBSOLETE								16.87 [.664]	8.64 [.340]	10.46 [.412]	9.35 [.368]	4	F		6-520424-1
	520854-1	520466-1	520467-1	5.82-6.91 [.229-.272]	520440-1	7.32-7.82 [.288-.308]	520441-1	32.11 [1.264]	23.88 [.940]	25.70 [1.012]	24.59 [.968]	16	E		5-520424-6
	520853-1	520464-1	520465-1	4.55-5.38 [.179-.212]	520436-1	5.69-6.20 [.224-.244]	520437-1	21.95 [.864]	13.72 [.540]	15.54 [.612]	14.43 [.568]	8	E		5-520424-3
OBSOLETE	520852-1	520462-1	520463-1	—	—	5.36-5.72 [.211-.225]	520435-1	19.41 [.764]	11.18 [.440]	13.00 [.512]	11.89 [.468]	6	E		5-520424-2
	520851-1	520460-1	520461-1	3.73-4.42 [.147-.174]	520432-1	4.72-5.08 [.186-.200]	520433-1	16.87 [.664]	8.64 [.340]	10.46 [.412]	9.35 [.368]	4	E		5-520424-1
OBSOLETE								21.95 [.864]	13.72 [.540]	15.54 [.612]	14.43 [.568]	8	D		4-520424-3
OBSOLETE								19.41 [.764]	11.18 [.440]	13.00 [.512]	11.89 [.468]	6	D		4-520424-2
	520851-1	520460-1	520461-1	3.73-4.42 [.147-.174]	520432-1	4.72-5.08 [.186-.200]	520433-1	16.87 [.664]	8.64 [.340]	10.46 [.412]	9.35 [.368]	4	D		4-520424-1
	520853-1	520464-1	520465-1	4.55-5.38 [.179-.212]	520436-1	5.69-6.20 [.224-.244]	520437-1	21.95 [.864]	13.72 [.540]	15.54 [.612]	14.43 [.568]	8	C		3-520424-3
OBSOLETE								19.41 [.764]	11.18 [.440]	13.00 [.512]	11.89 [.468]	6	C		3-520424-2
OBSOLETE								16.87 [.664]	8.64 [.340]	10.46 [.412]	9.35 [.368]	4	C		3-520424-1
OBSOLETE								32.11 [1.264]	23.88 [.940]	25.70 [1.012]	24.59 [.968]	16	C		3-520424-6
OBSOLETE								21.95 [.864]	13.72 [.540]	15.54 [.612]	14.43 [.568]	8	B		2-520424-3
OBSOLETE								19.41 [.764]	11.18 [.440]	13.00 [.512]	11.89 [.468]	6	B		2-520424-2
OBSOLETE	520851-1	520460-1	520461-1	3.73-4.42 [.147-.174]	520432-1	4.72-5.08 [.186-.200]	520433-1	16.87 [.664]	8.64 [.340]	10.46 [.412]	9.35 [.368]	4	B		2-520424-1
	520854-1	520466-1	520467-1	5.82-6.91 [.229-.272]	520440-1	7.32-7.82 [.288-.308]	520441-1	32.11 [1.264]	23.88 [.940]	25.70 [1.012]	24.59 [.968]	16	A		1-520424-6
	520853-1	520464-1	520465-1	4.55-5.38 [.179-.212]	520436-1	5.69-6.20 [.224-.244]	520437-1	21.95 [.864]	13.72 [.540]	15.54 [.612]	14.43 [.568]	8	A		1-520424-3
	520852-1	520462-1	520463-1	—	—	5.36-5.72 [.211-.225]	520435-1	19.41 [.764]	11.18 [.440]	13.00 [.512]	11.89 [.468]	6	A		1-520424-2
	520851-1	520460-1	520461-1	3.73-4.42 [.147-.174]	520432-1	4.72-5.08 [.186-.200]	520433-1	16.87 [.664]	8.64 [.340]	10.46 [.412]	9.35 [.368]	4	A		1-520424-1
	BOOT	TOP SHIELD	BOTTOM SHIELD	CABLE OD/FERRULE		CABLE OD/FERRULE		K	J	H	G	NO OF POSN	KEY I.D. LETTER		PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN E. MCMASTER 09FEB2004 QLK C. ROHDE 09FEB04 APP'D M. WALMSLEY 09FEB04		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES] 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0. PLC ± — 1. PLC ± — 2. PLC ± 0.25 [0.010] 3. PLC ± — 4. PLC ± — ANGLES ± —		NAME PLUG SUB-ASSY, ROUND CABLE, 50 SERIES, SDL PRODUCT SPEC 108-2047 APPLICATION SPEC 114-2090	
MATERIAL FINISH  		WEIGHT —		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A1 00779 C=520424 —	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1 SHEET 1 of 1 REV AF	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.