

EmCORE-i9457

Intel® Core™ 2 Duo 3.5" Compact Board



Features

- Support Intel® Socket M Mobile Processors
- Integrated Gigabit Ethernet
- Dual Channels 24-bit LVDS, and Analog RGB
- Support Dual Independent Displays
- **Extended Operating Temp.: -20 ~ 70°C**

System

CPU	Intel® Core™ 2 Duo/Core™ Duo processor with 667MHz FSB Intel® Celeron® M processor with 533MHz FSB
Memory	1 x 200-pin DDR2 SO-DIMM socket, supporting 533MHz SDRAM up to 2GB
Chipset	Intel® 945GME + ICH7M
BIOS	Phoenix-Award PnP Flash BIOS
Watchdog Timer	1~255 levels reset

I/O

I/O Chip	Winbond W83627HG
Serial Port	2 x COM ports (1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 selectable)
Parallel Port	SPP/EPP/ECP mode selectable
USB Port	6 x USB 2.0 ports
KB/MS	1 x 6-pin Mini-DIN connector for keyboard and mouse (PS/2 standard via Y-cable)
Expansion Bus	1 x Mini PCI socket 1 x Ultra ATA, supporting 2 IDE devices 1 x Serial ATA ports with 150MB/s HDD transfer rate 1 x CompactFlash Type II socket 1 x Floppy disk drive, shared with parallel port

Ethernet Chipset	1 x Realtek RTL8111 PCIe GbE controller
Audio Interface	Realtek ALC655 6 Channel AC97 Audio Codec, Mic-in/Line-in/Line-out

Display

Graphics Chipset	Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 950
Graphics Interface	Analog RGB supports resolution up to 2048 x 1536 @60Hz LCD: Dual Channels 24-bit LVDS


Recommended CPU List:

T7400 2.16GHz Core™ 2 Duo Processor
T2500 2.0GHz Core™ 2 Duo Processor
530 1.73GHz Celeron® Processor
440 1.86GHz Celeron® M Processor


Mechanical & Environmental

Power Connector	2 x 5-pin ATX power connector
Power Consumption	6.06A@+5V, 0.43A@+12V, 0.3A@+3.3V with Intel® Core™ 2 Duo T7400 2.16GHz (Typical)
Operating Temp.	-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
Operating Humidity	10 ~ 95% @ 70°C (non-condensing)
Dimensions (L x W)	146 x 102 mm (5.7" x 4")

Dimensions



Block Diagram



Ordering Information

EmCORE-i9457VLG Socket M Intel® Core™ 2 Duo/Core™ Duo/Celeron® M 3.5" Compact Board

Optional Accessories

CBK-08-9457-00

- Cable kit
- 1 x audio cable
 - 1 x COM port cable
 - 1 x LPT to FDD cable
 - 1 x IDE cable
 - 1 x LPT cable
 - 1 x KB & MS cable
 - 1 x SATA cable
 - 2 x USB cables



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.