



Device Number : DDS-512-040 REV: 1.0

0.56" Single Digit Displays

MODEL NO : ELS-512EWB ECN : Page: 1/5

■ Features :

- Industrial standard size.
- Low power consumption.
- Categorized for luminous intensity.

■ Applications:

- Audio equipment
- Instrument panels
- Digital read out display

■ Descriptions :

- The ELS-512 series is a large 14.22mm
(0.56")high seven segment display
designed for viewing distances up to
7 meters.
- These displays provide excellent
reliability in bright ambient light.
- These devices are made with white
segments and black surface.

PART NO	Chip		C.C. or C.A.
	Material	Emitted Color	
ELS-512EWB	GaAsP/GaP	Orange	C.A.

OFFICE : NO. 25,Lane 76,Sec.3, Chung Yang Rd., Tucheng 236, Taipei, Taiwan, R.O.C.

TEL : 886-2-2267-2000,2267-9936

FAX : 886-2-2267-6244,22676189,22676306


<http://www.everlight.com>



0.56" Single Digit Displays

MODEL NO : ELS-512EWB ECN : Page: 2/5

■ Package Dimensions:



■ Notes:

1. All dimensions are in millimeters, tolerance is 0.25mm unless otherwise noted.
 2. Above specification may be changed without notice.
- Supplier will reserve authority on material change for above specification.



0.56" Single Digit Displays

MODEL NO : ELS-512EWB ECN : Page: 3/5

■ Absolute maximum ratings at Ta = 25℃ :

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Reverse Voltage	Vr	5	V
Forward Current	If	30	mA
Operating Temperature	Topr	-40 to +85	℃
Storage Temperature	Tstg	-40 to +100	℃
Soldering Temperature	Tsol	260 ± 5	℃
Power Dissipation	Pd	100	mW
Peak Forward Current(Duty 1/10 @ 1KHZ)	If(Peak)	160	mA

■ Electronic optical characteristics :

Parameter		Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	Unit	Condition
Luminous Intensity	Per segment	Iv	0.75	2.00	----	mcd	If=10mA
	Per decimal point		0.25	0.50	----		
Peak Wavelength		λ p	----	635	----	nm	If=20mA
Dominant Wavelength		λ d	----	625	----	nm	If=20mA
Spectrum Radiation Bandwidth		△ λ	----	45	----	nm	If=20mA
Forward Voltage		Vf	1.7	2.0	2.4	V	If=20mA
Reverse Current		Ir	----	----	10	μ A	Vr=5V



EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : DDS-512-040 REV: 1.0

0.56" Single Digit Displays

MODEL NO : ELS-512EWB ECN : Page: 4/5

■ Reliability test items and conditions:

NO	Item	Test Conditions	Test Hours/Cycle	Sample Size	Ac/Re
1	Solder Heat	TEMP : 260°C ± 5 °C	5 SEC	76 PCS	0/1
2	Temperature Cycle	H : +85°C 30min └ 5 min L : -55°C 30min	50 CYCLE	76 PCS	0/1
3	Thermal Shock	H : +100°C 5min └ 10 sec L : -10°C 5min	50 CYCLE	76 PCS	0/1
4	High Temperature Storage	TEMP : 100°C	1000 HRS	76 PCS	0/1
5	Low Temperature Storage	TEMP : -55°C	1000 HRS	76 PCS	0/1
6	DC Operating Life	If = 10 mA	1000 HRS	76 PCS	0/1
7	High Temperature / High Humidity	85°C/85% RH	1000 HRS	76 PCS	0/1



EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : DDS-512-040

REV: 1.0




0.56" Single Digit Displays

MODEL NO: ELS-512EWB

ECN :

Page: 5/5

■ Typical Electro-Optical Characteristic Curves:





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.