

C7 - SERIES

SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION

2 1/32" DIAMETER 1.0 AMP @ 28 VDC

The C7 Series provides a fully enclosed, modular design that enables switching up to 24 positions. Our standard design offers 15° indexing, and solder lug terminals.



SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

Current and Voltage Rating: Make and break resistive load 1.0 amp @ 28 VDC; 0.5 amp @ 125 VAC.
Current Carrying Capacity: 25 amps.
Dielectric Strength: 1,000 VAC between current carrying parts and ground.
Contact Resistance: Average initial 3 milliohms.
Insulation Resistance: In excess of 10,000 megohms.

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled.

MECHANICAL

Materials and Finishes: All parts utilize non-corrosive materials as standard.
Terminals and Contacts: Brass with silver plate as standard.
Insulation: Diallyl phthalate.
Index: Single-ball, hill and valley.
Index Life: 25,000 cycles minimum.
Index Torque: Switches have lowest practical torque consistent with crisp detenting and smooth, reliable operation.
Index Angles: 15° standard, 30°, 60°, and 90° available.
Index Stops: Fixed standard, continuous, or adj. available.
Stop Strength: 25 in. lbs. minimum.

STANDARD PART NUMBER

15° INDEXING - FIXED STOPS SOLDER LUG TERMINALS

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/DECK	NO. OF DECKS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	23	1	1	C7D0123S	C7D0123N	CF
02	23	1	2	C7D0223S	C7D0223N	CF
03	23	1	3	C7D0323S	C7D0323N	CF
04	23	1	4	C7D0423S	C7D0423N	CF

30° INDEXING

01	12	1	1	C7D0112S -30	C7D0112N -30	CA
02	12	1	2	C7D0212S -30	C7D0212N -30	CA
03	12	1	3	C7D0312S -30	C7D0312N -30	CA

15° INDEXING - CONTINUOUS ROTATION SOLDER LUG TERMINALS

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/DECK	NO. OF DECKS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	24	1	1	C7D0124S - C	C7D0124N - C	CG
02	24	1	2	C7D0224S - C	C7D0224N - C	CG
03	24	1	3	C7D0324S - C	C7D0324N - C	CG
04	24	1	4	C7D0424S - C	C7D0424N - C	CG



30° INDEXING

01	12	1	1	C7D0112S -30C	C7D0112N -30C	CA
02	12	1	2	C7D0212S -30C	C7D0212N -30C	CA
03	12	1	3	C7D0312S -30C	C7D0312N -30C	CA

* FIGURES ARE SHOWN ON PAGE 55.

DIMENSIONS

STANDARD CONSTRUCTION - 15° INDEX ANGLE (3 WAFER DECK)




How to Order Additional Options:

2 DIGIT SERIES	INSULATION TYPE	TOTAL POLES	ACTIVE POSITIONS	CONTACT TYPE	TERMINAL TYPE	INDEX ANGLE	STOP TYPE	SHAFT/ BUSHING	SHAFT FLAT
C7	D - DIALLYL	01 - MIN.	24 - MAX @ 15°	S - SHORTING N - NON SHORTING	L - SOLDER LUG Q - QUICK CONNECT	15°	F - FIXED 23 - POS. MAX C - CONT. 24 - POS. MAX A - Adjustable A23 - POS. MAX	SEE CHART "A"	SEE CHART "B"
C7	D - DIALLYL	01 - MIN.	12 - MAX @ 30° 06 - MAX @ 60° 04 - MAX @ 90°	S - SHORTING N - NON SHORTING	L - SOLDER LUG Q - QUICK CONNECT	30° 60° 90°			
CUSTOMERS SPECIFIED ORDER NUMBER FOR STANDARD OPTIONS					ADDITIONAL OPTIONS				
C 7	D								
		(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)




SHORTING AND
NON-SHORTING
SWITCHING IS
NOT GUARANTEED
ON THE 15° INDEXING
C7 SERIES.

SHAFT AND FLAT OPTIONS



DIMENSIONS

STANDARD CONSTRUCTION - 30° INDEX ANGLE (2 WAFER DECK)



- NOTE:
- ONE DECK EQUALS TWO WAFERS.
 - ADD .312" FOR EACH ADDITIONAL DECK.

CUSTOM SWITCHES ARE AVAILABLE. CONTACT THE FACTORY WITH YOUR COMPLETE SPECIFICATIONS.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.