


RV Vertical Chip Electrolytic Capacitors**Series RV Chip Aluminum Electrolytic Capacitors.**

- For surface mount 85°C, large capacitance and series up to 1000μF.
- Carrier taping supplied.

Outline Drawing**Lead spacing and wire diameter**

φD	L	A	B	C	W	P
8	6.5 ± 0.3	8.4	8.4	3.4	0.5 to 0.8	2.3
8	10 ± 0.5	8.4	8.4	3.0	0.7 to 1.1	3.1
10	10 ± 0.5	10.4	10.4	3.3	0.7 to 1.1	4.7

Unit: mm

Photo**Specifications**

No.	Item	Performance																
1	Temperature range (°C)	-40 to +85°C																
2	Leakage current (μA)	Less than 0.01 CV or 3 whichever is larger (after two minutes) C: Capacitance (μF), V: Voltage (V) (20°C)																
3	Capacitance tolerance (%)	±20 (20°C, 120 Hz)																
4	Tangent of loss angle (tan δ)	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	100								
		tan δ	0.28	0.24	0.20	0.14	0.12	0.10	0.10	0.10								
5	Stability at low temperature	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	100								
		Impedance ratio	Z-25°C/Z+20°C	4	3	2	2	2	2	2								
			Z-40°C/Z+20°C	8	5	4	3	3	3	3								
		(120 Hz)																
6	Endurance (85°C) (Applied ripple current)	Test time	2000 hrs															
		Leakage current	Initial specified value or less															
		Change in capacitance	Within ±20% of initial value															
		tan δ	200% or less of initial specified value															
7	Max. storage temp. (85°C)	Test time 1000 hrs. Others have same as endurance. Voltage application treatment.																
8	Applicable Standards	JIS C 5101-1, 5101-18 1998 (IEC 60384-1 1992, 60384-18 1993)																

Coefficients of Frequency for Ripple Current

Frequency (Hz)\ Rated Voltage (V)	50 • 60	120	1 k	10 k • 100 k
6.3 to 16	0.80	1	1.15	1.25
25 to 35	0.80	1	1.25	1.40
50 to 63	0.80	1	1.35	1.50
100	0.70	1	1.35	1.50

Coefficients of Temperature for Ripple Current

Temperature (°C)	+70 or less	+85
Coefficients	1.35	1

RV Vertical Chip Electrolytic Capacitors

Case size by working voltage & capacitance (in mm)

(mm)

WV(V) Cap.(μF)	6.3	10	16	25	35	50	63	100
10								8 x 10
22						8 x 6.5	8 x 10	10 x 10
33					8 x 6.5	8 x 6.5	8 x 10	10 x 10
47				8 x 6.5	8 x 6.5	8 x 10	10 x 10	
68							10 x 10	
100		8 x 6.5	8 x 6.5	8 x 6.5	8 x 10	10 x 10		
220	8 x 6.5	8 x 6.5	8 x 10	8 x 10	10 x 10			
330	8 x 6.5	8 x 10	8 x 10	10 x 10				
470	8 x 10	10 x 10	10 x 10					
1000	10 x 10							

Standard Ratings

ELNA PART NO. / WV (V)	CAP. (μF)	SIZE (φ x L) (mm)	tan δ	ESR (Ω)	Ripple Current (mArms)
6.3 V					
RV-6V221MG68-R	220	8 x 6.5	0.28	2.1	155
RV-6V331MG68-R	330	8 x 6.5	0.28	1.4	155
RV-6V471MG10-R	470	8 x 10	0.28	0.99	252
RV-6V102MH10-R	1000	10 x 10	0.28	0.46	458
10 V					
RV-10V101MG68-R	100	8 x 6.5	0.24	4.0	155
RV-10V221MG68-R	220	8 x 6.5	0.24	1.8	155
RV-10V331MG10-R	330	8 x 10	0.24	1.2	252
RV-10V471MH10-R	470	10 x 10	0.24	0.85	458
16 V					
RV-16V101MG68-R	100	8 x 6.5	0.20	3.3	155
RV-16V221MG10-R	220	8 x 10	0.20	1.5	252
RV-16V331MG10-R	330	8 x 10	0.20	1.0	252
RV-16V471MH10-R	470	10 x 10	0.20	0.71	458
25 V					
RV-25V470MG68-R	47	8 x 6.5	0.14	4.9	155
RV-25V101MG68-R	100	8 x 6.5	0.14	2.3	155
RV-25V221MG10-R	220	8 x 10	0.14	1.1	252
RV-25V331MH10-R	330	10 x 10	0.14	0.70	458

ELNA PART NO. / WV (V)	CAP. (μF)	SIZE (φ x L) (mm)	tan δ	ESR (Ω)	Ripple Current (mArms)
35 V					
RV-35V330MG68-R	33	8 x 6.5	0.12	6.0	155
RV-35V470MG68-R	47	8 x 6.5	0.12	4.2	155
RV-35V101MG10-R	100	8 x 10	0.12	2.0	252
RV-35V221MH10-R	220	10 x 10	0.12	0.91	458
50 V					
RV-50V220MG68-R	22	8 x 6.5	0.10	7.5	155
RV-50V330MG68-R	33	8 x 6.5	0.10	5.0	155
RV-50V470MG10-R	47	8 x 10	0.10	3.5	252
RV-50V101MH10-R	100	10 x 10	0.10	1.7	458
63 V					
RV-63V220MG10-R	22	8 x 10	0.10	7.5	139
RV-63V330MG10-R	33	8 x 10	0.10	5.0	139
RV-63V470MH10-R	47	10 x 10	0.10	3.5	226
RV-63V680MH10-R	68	10 x 10	0.10	2.4	226
100 V					
RV-100V100MG10-R	10	8 x 10	0.10	16.6	94
RV-100V220MH10-R	22	10 x 10	0.10	7.5	189
RV-100V330MH10-R	33	10 x 10	0.10	5.0	189

Note: ESR 120 Hz at 20°C

Allowable Ripple Current 120 Hz at 85°C



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.