



Main

Range of product	Modicon M241
Product or component type	Analogue input cartridge
Product specific application	Hoisting applications
Product compatibility	Modicon M241C
Analogue input number	2

Complementary

Analogue input type	Current, input range: 4...20 mA Current, input range: 0...20 mA Voltage, input range: 0...10 V
Analogue input resolution	16 bits
LSB value	1 mV (voltage), output range: 0...10 V 2 μ A (current), output range: 0...20 mA 2 μ A (current), output range: 4...20 mA
Sampling duration	10 ms
Absolute accuracy error	+/- 0.2 % of full scale 25 °C
Temperature drift	+/- 0.006 %FS/°C
Repeat accuracy	+/- 0.2 %FS
Non-linearity	+/- 0.05 %FS
Cross talk	80 dB
Type of cable	Twisted shielded pairs cable
Electrical connection	1 spring terminal block (pitch 3.81 mm) 1.5 mm ² 1 for inputs and supply
Cable distance between devices	Twisted shielded pairs cable: 30 m for input
Insulation	Non-insulated between inputs Between input and internal logic 500 V DC
Supply voltage limits	20.4...28.8 V
Local signalling	1 LED green PWR
Height	1.97 in (50 mm)
Depth	0.83 in (21 mm)
Width	1.34 in (34 mm)
Product weight	0.12 lb(US) (0.055 kg)
Permissible continuous overload	40 mA (current) 30 V (voltage)
Input impedance	>= 1 MOhm voltage <= 250 Ohm current

Environment

immunity to microbreaks	10 ms
-------------------------	-------

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1350 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1350 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Available

Available

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.p65warnings.ca.gov

For more information go to www.p65warnings.ca.gov



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.