







PRODUCT NO.

10033853-*52**



RECOMMENDED MOUNTING P.C.B LAYOUT

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	 www.fciconnect.com			
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.20 .XX ± 0.10		title			
D				angles	0° ±5°	projection	DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS. STANDARD TYPE ASS'Y			
				dr	M.Hasegawa 6/29/04	 MM	product family 50UF SO-DIMM		code JP	
				enr	M.Hasegawa 6/29/04		size dwg no		sheet 2 of	
				chr		scale	B		10033853	
				appd						
sheet index	revision sheet									



PRODUCT NO.	LOCATING PEG	TERMINAL CONTACT AREA FINISH	HOLD DOWN FINISH	SOLDER TAIL FINISH
10033853-052FSLF	YES	Au FLASH	PURE Sn PLATING	Au FLASH
10033853-152FSLF	NO			
10033853-052TSLF	YES	Au 0.3um MIN.		
10033853-152TSLF	NO			
10033853-052ASLF	YES	Au 0.76um MIN.		
10033853-152ASLF	NO			
10033853-052FB	YES	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10033853-152FB	NO			
10033853-052TB	YES	Au 0.3um MIN.		
10033853-152TB	NO			
10033853-052AB	YES	Au 0.76um MIN.		
10033853-152AB	NO			
10033853-252FSLF	YES	Au FLASH	PURE Sn PLATING	Pure Sn PLATING
10033853-352FSLF	NO			
10033853-252TSLF	YES	Au 0.3um MIN.		
10033853-352TSLF	NO			
10033853-252ASLF	YES	Au 0.76um MIN.		
10033853-352ASLF	NO			
10033853-252FB	YES	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10033853-352FB	NO			
10033853-252TB	YES	Au 0.3um MIN.		
10033853-352TB	NO			
10033853-252AB	YES	Au 0.76um MIN.		
10033853-352AB	NO			
10033853-452FS	YES	Au FLASH	PURE Sn PLATING	Sn-Pb PLATING
10033853-552FS	NO			
10033853-452TS	YES	Au 0.3um MIN.		
10033853-552TS	NO			
10033853-452AS	YES	Au 0.76um MIN.		
10033853-552AS	NO			
10033853-452FB	YES	Au FLASH	Sn-Pb PLATING	
10033853-552FB	NO			
10033853-452TB	YES	Au 0.3um MIN.		
10033853-552TB	NO			
10033853-452AB	YES	Au 0.76um MIN.		
10033853-552AB	NO			

10033853-□□□□□LF

<PACKING METHOD>

R : TAPE REEL
DEFAULT : TRAY

<HOLD DOWN FINISH>

S : Pure Sn
B : Sn-Pb

<CONTACT AREA FINISH>

F : Au FLASH
T : Au 0.3um MIN.
A : Au 0.76um MIN.

<TOTAL HEIGHT>

52 : 5.2mm

<LOCATING PEG, SOLDER TAIL FINISH>

0 : YES, Au FLASH
1 : NO, Au FLASH
2 : YES, Pure Sn PLATING
3 : NO, Pure Sn PLATING
4 : YES, Sn-Pb PLATING
5 : NO, Sn-Pb PLATING

For Rohs OPTIONS:
TAIL PLATING CODE MUST BE 0~3.
HOLD DOWN PLATING CODE MUST BE "S".
"LF" CODE IS EXIST IN THE END.
EX: 10033853-252TSLF

FOR NOT Rohs COMPATIBLE:
THIS "LF" CODE IS "BLANK".
EX:10033853-452TS

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com						
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.20			projection 	title DDR II 0.6 mm PITCH 200 POS. STANDARD TYPE ASS'Y						
D					.XX ± 0.10										
				angles	0° ±5°				product family 50UF SO-DIMM size dwg no B 10033853						
				dr	M.Hasegawa	6/29/04									
				engr	M.Hasegawa	6/29/04									
				chr			scale 2:1	sheet 4 of							
				appd											
sheet index	revision sheet														



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.