



DESIGN KIT

WE-KI 0402 SMD Wire Wound Ceramic Inductor



SIZE:

0402

TECHNICAL DATA:

L: 1 ~ 56 nH
Q_{min}: 13 ~ 26
SRF: 1750 ~ > 6000 MHz
R_{DC}: 0.045 ~ 0.970 Ω

Order Code 744 765 A
Version 1.1

WE-KI 0402

SMD Wire Wound Ceramic Inductor



744 765 010 A	744 765 019 A	744 765 020 A	744 765 022 A	744 765 024 A	744 765 027 A
L: 1 nH @ 250 MHz	L: 1.9 nH @ 250 MHz	L: 2 nH @ 250 MHz	L: 2.2 nH @ 250 MHz	L: 2.4 nH @ 250 MHz	L: 2.7 nH @ 250 MHz
Q_{min} : 13 @ 250 MHz	Q_{min} : 16 @ 250 MHz	Q_{min} : 16 @ 250 MHz	Q_{min} : 18 @ 250 MHz	Q_{min} : 16 @ 250 MHz	Q_{min} : 16 @ 250 MHz
SRF: > 6000 MHz	SRF: > 6000 MHz	SRF: > 6000 MHz	SRF: > 6000 MHz	SRF: > 6000 MHz	SRF: > 6000 MHz
R_{DC} : 0.045 Ω	R_{DC} : 0.070 Ω	R_{DC} : 0.070 Ω	R_{DC} : 0.070 Ω	R_{DC} : 0.068 Ω	R_{DC} : 0.120 Ω

744 765 033 A	744 765 036 A	744 765 039 A	744 765 047 A	744 765 051 A	744 765 056 A
L: 3.3 nH @ 250 MHz	L: 3.6 nH @ 250 MHz	L: 3.9 nH @ 250 MHz	L: 4.7 nH @ 250 MHz	L: 5.1 nH @ 250 MHz	L: 5.6 nH @ 250 MHz
Q_{min} : 20 @ 250 MHz	Q_{min} : 20 @ 250 MHz	Q_{min} : 20 @ 250 MHz	Q_{min} : 15 @ 250 MHz	Q_{min} : 23 @ 250 MHz	Q_{min} : 23 @ 250 MHz
SRF: > 6000 MHz	SRF: > 6000 MHz	SRF: 5800 MHz	SRF: 4775 MHz	SRF: 5800 MHz	SRF: 5800 MHz
R_{DC} : 0.066 Ω	R_{DC} : 0.066 Ω	R_{DC} : 0.066 Ω	R_{DC} : 0.130 Ω	R_{DC} : 0.083 Ω	R_{DC} : 0.083 Ω

744 765 062 A	744 765 068 A	744 765 075 A	744 765 082 A	744 765 087 A	744 765 090 A
L: 6.2 nH @ 250 MHz	L: 6.8 nH @ 250 MHz	L: 7.5 nH @ 250 MHz	L: 8.2 nH @ 250 MHz	L: 8.7 nH @ 250 MHz	L: 9 nH @ 250 MHz
Q_{min} : 23 @ 250 MHz	Q_{min} : 20 @ 250 MHz	Q_{min} : 25 @ 250 MHz	Q_{min} : 25 @ 250 MHz	Q_{min} : 18 @ 250 MHz	Q_{min} : 25 @ 250 MHz
SRF: 5800 MHz	SRF: 4800 MHz	SRF: 5800 MHz	SRF: 4400 MHz	SRF: 4100 MHz	SRF: 4160 MHz
R_{DC} : 0.083 Ω	R_{DC} : 0.083 Ω	R_{DC} : 0.104 Ω	R_{DC} : 0.104 Ω	R_{DC} : 0.200 Ω	R_{DC} : 0.104 Ω

744 765 095 A	744 765 110 A	744 765 111 A	744 765 112 A	744 765 115 A	744 765 116 A
L: 9.5 nH @ 250 MHz	L: 10 nH @ 250 MHz	L: 11 nH @ 250 MHz	L: 12 nH @ 250 MHz	L: 15 nH @ 250 MHz	L: 16 nH @ 250 MHz
Q_{min} : 18 @ 250 MHz	Q_{min} : 23 @ 250 MHz	Q_{min} : 26 @ 250 MHz	Q_{min} : 26 @ 250 MHz	Q_{min} : 26 @ 250 MHz	Q_{min} : 24 @ 250 MHz
SRF: 4000 MHz	SRF: 3900 MHz	SRF: 3680 MHz	SRF: 3600 MHz	SRF: 3280 MHz	SRF: 3100 MHz
R_{DC} : 0.200 Ω	R_{DC} : 0.195 Ω	R_{DC} : 0.120 Ω	R_{DC} : 0.120 Ω	R_{DC} : 0.172 Ω	R_{DC} : 0.220 Ω

744 765 118 A	744 765 120 A	744 765 122 A	744 765 124 A	744 765 127 A	744 765 133 A
L: 18 nH @ 250 MHz	L: 20 nH @ 250 MHz	L: 22 nH @ 250 MHz	L: 24 nH @ 250 MHz	L: 27 nH @ 250 MHz	L: 33 nH @ 250 MHz
Q_{min} : 25 @ 250 MHz	Q_{min} : 25 @ 250 MHz	Q_{min} : 25 @ 250 MHz	Q_{min} : 25 @ 250 MHz	Q_{min} : 26 @ 250 MHz	Q_{min} : 24 @ 250 MHz
SRF: 3100 MHz	SRF: 3000 MHz	SRF: 2800 MHz	SRF: 2700 MHz	SRF: 2480 MHz	SRF: 2350 MHz
R_{DC} : 0.230 Ω	R_{DC} : 0.250 Ω	R_{DC} : 0.300 Ω	R_{DC} : 0.300 Ω	R_{DC} : 0.298 Ω	R_{DC} : 0.350 Ω

744 765 136 A	744 765 139 A	744 765 143 A	744 765 147 A	744 765 151 A	744 765 156 A
L: 36 nH @ 250 MHz	L: 39 nH @ 250 MHz	L: 43 nH @ 250 MHz	L: 47 nH @ 200 MHz	L: 51 nH @ 200 MHz	L: 56 nH @ 200 MHz
Q_{min} : 26 @ 250 MHz	Q_{min} : 25 @ 250 MHz	Q_{min} : 25 @ 250 MHz	Q_{min} : 26 @ 200 MHz	Q_{min} : 25 @ 200 MHz	Q_{min} : 22 @ 200 MHz
SRF: 2320 MHz	SRF: 2100 MHz	SRF: 2030 MHz	SRF: 2100 MHz	SRF: 1750 MHz	SRF: 1760 MHz
R_{DC} : 0.403 Ω	R_{DC} : 0.550 Ω	R_{DC} : 0.810 Ω	R_{DC} : 0.830 Ω	R_{DC} : 0.820 Ω	R_{DC} : 0.970 Ω

Important information: Würth Elektronik's design kits contain reference components. These components correspond with the current product development status on the day of supply. Exchange of the reference components to components with up-to-date product development status is not carried out automatically. No liability is taken for the use of these reference components. Therefore, please request new samples prior to releases for series production and product release.

Please check datasheets on www.we-online.com for specifications.
 Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, EMC & Inductive Solutions. © 2013

All products
in stock!



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.