



SPRING-LOADED CONNECTORS

SERIES 812 & 814 • .100" GRID SURFACE MOUNT WITH ALIGNMENT PINS • SINGLE AND DOUBLE ROW STRIPS




- Modular contacts for use on .100" grid, available in ten heights from .255" to .430", supplied in single and double row contact strips
- Precision-machined piston / base and gold-plated components assure a 1,000,000 cycle life durability
- Pistons have a .0275" mid stroke & .055" max. stroke
- Low resistance, high current contacts are rated at 2 amps continuous, 3 amps peak
- High temperature thermoplastic insulators are suitable for surface mount processes
- Both 812 & 814 series contact strips are designed for manual placement, .023 ±.003" plated through-holes in the circuit board are required for the alignment pins prior to intrusive reflow soldering

SINGLE ROW Series 812



MM #0907-X Spring Loaded Connector



ORDERING INFORMATION

Single Row Series 812...01X101

812-22-0XX-30-01X101

Specify number of contacts 03-64

Specify contact style 0-9

Double Row Series 814...01X101


814-22-0XX-30-01X101

Specify number of contacts 06-72


Specify contact style 0-9

CONTACT STYLE	INITIAL HEIGHT A	CONTACT STYLE	INITIAL HEIGHT A
0	.255	5	.350
1	.275	6	.370
2	.295	7	.390
3	.315	8	.410
4	.335	9	.430

DOUBLE ROW Series 814



MM #0907-X Spring Loaded Connector



Technical Specifications

Materials:

Contact piston & base: Machined copper alloy plated 20μ" gold over 100μ" nickel
 Spring: Beryllium copper-plated 10μ" gold
 Insulator: High temperature thermoplastic, rated UL94 V-0

Mechanical:

Spring force @ initial height (A): 25 grams
 Spring force @ mid stroke (.0275"): 60 grams
 Durability: 1,000,000 cycles

Electrical:

Voltage rating: 100Vrms/150Vdc
 Current rating: 2A (continuous), 3A (peak) per contact
 Contact resistance: 20mΩ max.
 Insulation resistance: 10,000MΩ min.
 Dielectric strength: 700Vrms min.
 Capacitance: 1pF max.

RoHS-2
2011/65/EU





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.