

"Stay Connected with Heyco" Liquid Tight Cordgrips



**NO O-RING
REQUIRED!**



Heyco® -Tite Liquid Tight Cordgrips

Pigtail™, PG* Hubs with Integral Sealing Ring

The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection

CABLE DIA. RANGE				PART NO.			DESCRIPTION	UL or RA	PART DIMENSIONS							
Minimum		Maximum		Including Nylon Nut**		No Nut Black††			A	B		C		E		
in.	mm.	in.	mm.	Black	Gray		Clearance Hole Dia.	Max. O.A. Length	Thread Length	Wrenching Nut Flats						
							in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.		
.065	1,7	.210	5,3	M3464	M3465	M4780	Flex RLTCG 7	RA	.492	12,5	2.44	62,0	.32	8,1	.63	16,0
.115	2,9	.250	6,4	M3237	M3238	M4778	Flex LTCG 7									
.065	1,7	.230	5,8	M3466	M3467	M4784	Flex RLTCG 9	RA	.599	15,2	2.77	70,4	.32	8,1	.82	20,8
.105	2,7	.315	8,0	M3240	M3241	M4782	Flex LTCG 9									
.069	1,8	.250	6,6	M3468	M3469	M4788	Flex RLTCG 11	RA	.733	18,6	3.46	87,9	.38	9,7	.94	23,9
.230	5,8	.400	10,2	M3243	M3244	M4786	Flex LTCG 11									
.095	2,4	.290	7,4	M4526	M4527	M4530	Flex RLTCG 13.5	UL	.804	20,4	3.89	98,8	.41	10,4	.98	24,9
.170	4,3	.450	11,4	M3246	M3247	M4790	Flex LTCG 13.5									
.180	4,6	.400	10,2	M4528	M4529	M4532	Flex RLTCG 16	UL	.886	22,5	4.37	111,0	.44	11,2	1.06	26,9
.260	6,6	.545	13,8	M3249	M3250	M4792	Flex LTCG 16									
.250	6,4	.490	12,4	M3478ST	M3479ST	-	Flex RLTCG 21 ST	UL	1.115	28,3	4.95	125,7	.43†	10,9	1.30	33,0
.435	11,1	.705	17,9	M3245ST	M3248ST	-	Flex LTCG 21 ST									
.250	6,4	.490	12,4	M3478	M3479	M4796	Flex RLTCG 21	UL	1.115	28,3	5.04	128,0	.52	13,2	1.30	33,0
.435	11,1	.705	17,9	M3245	M3248	M4794	Flex LTCG 21									

Standard colors black and gray.

*Steel conduit threads per DIN 40430, see page 3-56

**Nylon locknuts shipped unassembled

†.43" (10,9 mm) Shorty LTCG Thread Length.

††For No Nut Part Nos. in gray color please visit our Cordgrip product section at heyco.com



***Consult Heyco for Wrenching Nut Thickness "D"

- Flexible Pigtail extender prevents sharp bends and extends cable life.
- Integral Sealing Ring ensures a superior seal at the clearance or threaded mounting hole location, every time.
- Widest range of approved cable diameters.
- IP 68 rated.
- Approved for **NEMA 4, 4X, 6 and 6P** applications.
- Ratchet design of sealing nut assembly provides superior anti-vibration protection and ensures a firm grip on the cable.
- Acme threads on body prevent skipping and speed installation.
- All nylon construction with Buna N or TPE sealing gland resists salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. (This feature is not assessed by UL.)
- Multiple sizes for flexible cord diameters ranging from .065" (1,7 mm) to .705" (17,9 mm).
- We recommend using the fitting with the smallest maximum diameter that will fit your application.
- **Unassembled Nylon Locknuts INCLUDED.**
- For Heyco Liquid Tight Threaded Plugs, see page 3-49.
- Consult Heyco for cordgrips molded in other colors.

Material	Nylon 6/6 w/Buna N or TPE Sealing Gland
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> UL Listed under Underwriters' Laboratories File E51579 RA Recognized under Components Program of Underwriters' Laboratories File E51579 SP Certified by Canadian Standard Association File 93876C
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	Static -40°F (-40°C) to 239°F (115°C) Dynamic -4°F (-20°C) to 212°F (100°C)
IP Rating	IP 68 (70 PSI, 5 BAR)

*Quick
Specs*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.