

max. 80 m<sup>3</sup>/h

# DC axial fans

Series 8300 80 x 80 x 32 mm





### Highlights:

- Optional Vario-Pro: Highly adaptable software configuration of the fan enables a tailor-made solution to the specific requirements of your applications.

### General characteristics:

- Material: fibreglass-reinforced plastic. Impeller PA, housing PBT.
- Fully integrated electronic commutation.
- Protected against reverse polarity and locking.
- Connection via single strands AWG 22, TR 64. Bared and tin-plated.
- Air exhaust over struts. Direction of rotation clockwise, seen on rotor.
- Mass: 170 g.

Nominal data	Air flow		Nominal voltage	Voltage range	Sound pressure level	Sound power level	Sinter sleeve bearings Ball bearings	Power input	Nominal speed	Temperature range	Service life L <sub>10</sub> (40 °C) ebm-papst Standard	Service life L <sub>10</sub> (T <sub>max</sub> ) ebm-papst Standard	Life expectancy L <sub>10</sub> Δ (40 °C) see P. 15	Curve	Specials
	m <sup>3</sup> /h	CFM													
8312 L	32	18,8	12	6...15	24	4,0	■	1,2	2 000	-20...+75	80 000 / 32 500	160 000	1		
8312 M	48	28,3	12	6...15	34	5,0	■	2,2	3 000	-20...+75	70 000 / 27 500	140 000	2		
8312	54	31,8	12	6...15	36	5,2	■	2,6	3 300	-20...+75	70 000 / 27 500	140 000	3		
8312 HL	67	39,4	12	6...15	43	5,8	■	4,0	4 200	-20...+75	62 500 / 25 000	125 000	4	/2	
8312 H	80	47,1	12	6...12,6	48	6,2	■	6,5	5 000	-20...+60	55 000 / 35 000	110 000	5		
8314 L	32	18,8	24	12...31,5	24	4,0	■	1,0	2 000	-20...+75	80 000 / 32 500	160 000	1		
8314 M	48	28,3	24	12...31,5	34	5,0	■	2,3	3 000	-20...+75	70 000 / 27 500	140 000	2		
8314	54	31,8	24	12...31,5	36	5,2	■	2,7	3 300	-20...+75	70 000 / 27 500	140 000	3	/2	
8314 HL	67	39,4	24	12...31,5	43	5,8	■	4,3	4 200	-20...+75	62 500 / 25 000	125 000	4	/2	
8314 H	80	47,1	24	12...28	48	6,2	■	6,0	5 000	-20...+75	55 000 / 22 500	100 000	5	/2/19	
8318	54	31,8	48	36...56	36	5,2	■	2,6	3 300	-20...+75	70 000 / 27 500	140 000	3	/2/17	
8318 HL	67	39,4	48	36...56	43	5,8	■	4,3	4 200	-20...+75	62 500 / 25 000	125 000	4		
8318 H	80	47,1	48	36...56	48	6,2	■	5,8	5 000	-20...+65	55 000 / 30 000	100 000	5	/17	





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.