


LPHS-04-24-L-VP1-GP



LPHS-04-24-L-RT1-GP

(12.00 mm) .472" (PWR) (1.27 mm) .050" (SIG)

LPHS SERIES

# EXTreme LPHPower™ SOCKET ASSEMBLY

Mates with:

LPHT

## SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see [www.samtec.com/LPHS](http://www.samtec.com/LPHS)

**Insulator Material:**

Black LCP

**Terminal Material:**

Signal: Brass

Power: Copper Alloy

**Plating:**

Au or Sn over

50 μ" (1.27 μm) Ni

**Current Rating:**

Power: 30 A per power blade

(4 blades powered)

Signal: 1 A per signal contact

**Operating Temp Range:**

-40 °C to +105 °C

**Voltage Rating:** 250 VAC**Standard Creepage:**

(2.86 mm) .113"

(with -VP1 power)

(5.63 mm) .222"

(with -RTX power)

**Standard Clearance:**

(2.69 mm) .105"

(with -VP1 power)

(1.36 mm) .054"

(with -RTX power)

**RoHS Compliant:** Yes

## PROCESSING

**Lead-Free Solderable:** Yes

(-RT1 &amp; -RT2 option)

## RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see [www.samtec.com/quality](http://www.samtec.com/quality)



FILE NO. E111594

## ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- Other platings
- 28 Signal positions
- No Guide post



**Notes:**

Series is rated up to 60 A per power bank.


Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.

The Molex EXTreme LPHPower™ line is a second source to the Samtec LPHS Series


\* EXTreme LPHPower™ is a trademark of Molex Incorporated.




| SIGNAL POSITIONS | POWER POSITIONS  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | A (-02)          | B (-02)          | A (-04)          | B (-04)          | A (-06)          | B (-06)          | A (-08)          | B (-08)          | A (-10)          | B (-10)          |
| -16              | (31.64)<br>1.918 | (25.88)<br>1.019 | (43.64)<br>1.718 | (37.88)<br>1.491 | (55.64)<br>2.191 | (49.88)<br>1.964 | (67.64)<br>2.633 | (61.88)<br>2.436 | (79.64)<br>3.135 | (73.88)<br>2.909 |
| -20              | (34.18)<br>1.346 | (28.42)<br>1.119 | (46.18)<br>1.818 | (40.42)<br>1.591 | (58.18)<br>2.291 | (52.42)<br>2.064 | (77.18)<br>2.763 | (64.42)<br>2.536 | (82.18)<br>3.235 | (76.42)<br>3.009 |
| -24              | (36.72)<br>1.446 | (30.96)<br>1.219 | (48.72)<br>1.918 | (42.96)<br>1.691 | (60.72)<br>2.391 | (54.96)<br>2.164 | (72.72)<br>2.863 | (66.96)<br>2.636 | (84.72)<br>3.335 | (78.96)<br>3.109 |
| -32              | (41.80)<br>1.646 | (36.04)<br>1.419 | (53.80)<br>2.118 | (48.04)<br>1.891 | (65.80)<br>2.591 | (60.04)<br>2.364 | (77.80)<br>3.063 | (72.04)<br>2.836 | (89.80)<br>3.535 | (84.04)<br>3.309 |



## APPLICATION



## CREEPAGE AND CLEARANCE



Selectively loading contacts achieves customer specific creepage and clearance requirements.  
Contact [asp@samtec.com](mailto:asp@samtec.com)

## TOOLING

- Press-Fit  
CAT-PT-LPHS-XX-XX  
For more information, visit [www.samtec.com/tooling](http://www.samtec.com/tooling)

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

[WWW.SAMTEC.COM](http://WWW.SAMTEC.COM)

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.