

FO cable - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Fiberglass cable, duplex 50/125 µm, by the meter, without connector, for indoor installation

The illustration shows version PSM-LWL-HCS-200/230

Product Features

- Highly tear-resistant aramid strain relief elements
- Rugged installation cable for indoor use
- Rugged polyurethane (PUR) outer sheath
- 2.9 mm individual wires made from highly flexible FRNC material
- Halogen-free, ozone, and UV resistant

Key commercial data

Packing unit	1 M
Weight per Piece (excluding packing)	51.88 GRM
Custom tariff number	85447000
Country of origin	Germany

Technical data

Mechanical characteristics

Number of positions	2
Fiber	Fiberglass, 50/125 µm
Cable diameter	8 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Altitude	5000 m
Degree of protection	IP20

Material data

Outer sheath, material	PUR
------------------------	-----

FO cable - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Technical data

Material data

External sheath, color	orange
------------------------	--------

Electrical characteristics

Number of positions	2
---------------------	---

Line characteristics

Cable type	Multimode fiberglass
Cable abbreviation	I-V(ZN)H11Y 2G50/125 2,5B600+0,7F1200
Length of cable	Free input (1.0 ... 2000 m)
External cable diameter	8 mm
Wire colors	Red/Green
External sheath, color	orange
Cable, attenuation	2.5 dB/km (at 850 nm), 0.7 dB/km (at 1300 nm)
Outer sheath, material	PUR
Cable weight	50 kg/km
Bending radius, single element	30 mm (Short-term) 50 mm (Permanent)
Bending radius, entire cable	65 mm (Short-term) 65 mm (Permanent)
Tensile strength short-term/long-term	1000 N / 200 N
Lateral pressure short term	400 N/cm
Lateral pressure, long-term	100 N/cm
Impact strength	2 Nm / 10 x
cable layer type	Indoors
Halogen-free	According to IEC 60754-2

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Altitude	5000 m
Degree of protection	IP20

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27061001
eCl@ss 4.1	27061001
eCl@ss 5.0	27061803
eCl@ss 5.1	27061803

FO cable - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27061803
eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 8.0	27061803

ETIM

ETIM 2.0	EC001122
ETIM 3.0	EC001122
ETIM 4.0	EC001122
ETIM 5.0	EC000830

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	26121607



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.