

PLUG: WTA 20 PC JT
 RECEPTACLE: WTA 20 SAD9 JL
 XXX XX XXXX XX

PLUG		RECEPTACLE	
SERIES			
WTA	Plug, straight, no mounting ears	WTA	Receptacle, straight, no mounting ears

SIZE			
XX	Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70)	XX	Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70)

CONTACTS

- Pin or socket contacts can be used in either plug or receptacle.
- When pin contacts are used, standard hardware orientation places the female hardware next to the #1 pin contact.
- When socket contacts are used, standard hardware orientation places the male hardware next to the #1 socket contact.

TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:		TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:	
PC	Pin, straight, solder cup (.035" I.D.)	SAC	Socket, straight, solder cup (.035" I.D.)
PD5	Pin, straight, dip solder, .078" x .027" dia	SAD7	Socket, straight, dip solder, .109" x .027" dia
PD7	Pin, straight, dip solder, .109" x .027" dia	SAD9	Socket, straight, dip solder, .140" x .027" dia
PD9	Pin, straight, dip solder, .140" x .027" dia	SAD11	Socket, straight, dip solder, .172" x .027" dia
PD11	Pin, straight, dip solder, .172" x .027" dia	SAF3	Socket, straight, flex circuit, .050"
PD13	Pin, straight, dip solder, .203" x .027" dia	SAF6	Socket, straight, flex circuit, .093"
PD15	Pin, straight, dip solder, .234" x .027" dia	SAF9	Socket, straight, flex circuit, .140"
PD20	Pin, straight, dip solder, .312" x .027" dia	SAG7	Socket, straight, dip solder, .109" x .018" dia
PF3	Pin, straight, flex circuit, .050"	SAG9	Socket, straight, dip solder, .140" x .018" dia
PF6	Pin, straight, flex circuit, .093"	SAG11	Socket, straight, dip solder, .172" x .018" dia
PF8	Pin, straight, flex circuit, .125"	SAP	Socket, straight, pin termination, .150" (connector saver)
PW34	Pin, straight, wire wrap [®] , .531"	SAW24	Socket, straight, wire wrap [®] , .375"
PW40	Pin, straight, wire wrap [®] , .625"	SAW40	Socket, straight, wire wrap [®] , .625"

HARDWARE

- Jackset hardware determines image of connector. Must specify image with guide set hardware.
- Plug facial seal gaskets and hoods; order separately or add "Q" in part number. Example: WTA10PD9QJ. See "Gaskets" and "Hoods" in Accessories section for instructions.
- Fixed jackset, long (JL) includes jackscrew or jacksocket, #2-56 nut, #2 flat washer & #2 lockwasher.

JT	Turning jackset, .500"	J	Fixed jackset
JTA	Turning jackset, .200"	JL	Fixed jackset, long
JTB	Hex turning jackset, .200"		
JTC	Hex turning jackset, .500"		
JTL	Turning jackset, .700"		

OPTIONS

- Option Codes: Add to the end of the part number. Example: WTA10SAD9J-D01. Call factory for additional codes.
- 443 Polarizing pin installed in contact position noted by dash number. See "Polarization" in Accessories section.
- 444 Contact position noted by dash number is left open (to mate with -443). See "Polarization" in Accessories section.
- B82 Termination face sealed against conformal coating
- D01 Pretinned contact terminations (except solder cups, wire wraps[®] and flex contacts) with 63/37 or 60/40 solder.
- P39 Pretinned contact terminations (except solder cups, wire wraps[®] and flex contacts) with SAC305 solder (lead free).
- D54 Combine -B82 & -D01 options
- G69 Solder cups fixed in an outward orientation (otherwise contacts will rotate)

= Option not RoHS compliant



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.