

PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION

**Part Number:** [0010897260](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** [C-Grid® Products](#)  
**Description:** 2.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, Dual Row, Vertical, High Temperature, 26 Circuits, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating, 2.72mm PC Tail

**Documents:**

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="#">3D Model</a>      | <a href="#">Product Specification PS-70280 (PDF)</a> |
| <a href="#">Drawing (PDF)</a> | <a href="#">RoHS Certificate of Compliance (PDF)</a> |

**Agency Certification**

|     |         |
|-----|---------|
| CSA | LR19980 |
| UL  | E29179  |


**General**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Product Family | PCB Headers                           |
| Series         | <a href="#">70280</a>                 |
| Application    | Board-to-Board, Signal, Wire-to-Board |
| Overview       | <a href="#">C-Grid® Products</a>      |
| Product Name   | C-Grid®                               |
| UPC            | 756054389218                          |

**Physical**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Breakaway                      | Yes                            |
| Circuits (Loaded)              | 26                             |
| Circuits (maximum)             | 26                             |
| Color - Resin                  | Black                          |
| Durability (mating cycles max) | 50                             |
| First Mate / Last Break        | No                             |
| Flammability                   | 94V-0                          |
| Glow-Wire Compliant            | No                             |
| Guide to Mating Part           | No                             |
| Keying to Mating Part          | None                           |
| Lock to Mating Part            | None                           |
| Material - Metal               | Copper Alloy                   |
| Material - Plating Mating      | Gold                           |
| Material - Plating Termination | Tin                            |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic |
| Net Weight                     | 1.699/g                        |
| Number of Rows                 | 2                              |
| Orientation                    | Vertical                       |
| PC Tail Length                 | 2.79mm                         |
| PCB Locator                    | No                             |
| PCB Retention                  | None                           |
| PCB Thickness - Recommended    | 1.60mm                         |
| Packaging Type                 | Bag                            |
| Pitch - Mating Interface       | 2.54mm                         |
| Plating min - Mating           | 0.813µm                        |
| Plating min - Termination      | 2.032µm                        |
| Polarized to Mating Part       | No                             |
| Polarized to PCB               | No                             |
| Shrouded                       | No                             |
| Stackable                      | Yes                            |
| Temperature Range - Operating  | -40°C to +105°C                |
| Termination Interface: Style   | Through Hole                   |

**Electrical**



Series image - Reference only

**EU ELV**

**Not Relevant**

**EU RoHS**

**Compliant**

**REACH SVHC**

Contains SVHC(2014 December 17): No

**Halogen-Free**

**Status**

**Low-Halogen**

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

**Search Parts in this Series**

[70280 Series](#)

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Current - Maximum per Contact                  | 3.0A                |
| Voltage - Maximum                              | 250V                |
| <b>Solder Process Data</b>                     |                     |
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 030                 |
| Lead-freeProcess Capability                    | SMC&WAVE            |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature        | 003                 |
| Process Temperature max. C                     | 260                 |
| <b>Material Info</b>                           |                     |
| Old Part Number                                | 70280-0093          |
| <b>Reference - Drawing Numbers</b>             |                     |
| Product Specification                          | PS-70280            |
| Sales Drawing                                  | SDA-70280-0001-4000 |

This document was generated on 07/07/2015

PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.