

LAYOUT SHOWN AS EXAMPLE

Keying Shown as example

Connector dimension	
Dim	Nominal
ØS	48 Max
Z'	31.5 Max
VV THREAD	M37x1-6g

**CHARACTERISTICS**

- Standard : Based on MIL-DTL-38999 Series III
- Shell Material : Composite
- Shell Plating : Olive drab Cadmium
- Insulator : Thermoplastic
- Contacts : Copper Alloy
- Seals & Grommet : Silicon Elastomer
- Contact Plating : Gold over copper Alloy 0.8µm minimum
- Durability : 500 Mating cycles
- Delivered with Souriau contacts and Accessories
- Temperature Range : -65°C to +175°C
- Salt Spray : 2000 hours
- Mass : 81.6 g ± 10%

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

Country	Jurisdiction & Control List
FR	Not Listed


**PN: 8D525J11BD**

A	06-10-2016	First Release	
ISS	DATE	Latest modification - by	MOD N°
Designed By:		Date:	<b>CUSTOMER DRAWING</b>

BASIC SERIES:	8D	5	-	25	J	11	B	D	ORIENTATION : D
SHELL TYPE :	Plug with RFI Shielding								CONTACT TYPE : SOCKET(500 Matings)
CONTACT TYPE :	Standard Crimp Contact								CONTACT LAYOUT : 25-11
SHELL SIZE :	25								
PLATING :	J = Olive drab Cadmium								

<b>TITLE</b>	Composite Plug 8D series		
SCALE	NA	General linear Tolerances: ±--	NPRDS / PROJECT <b>859</b>
<b>SOURIAU</b>	<b>WWW.SOURIAU.COM</b>		This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT	<b>A3</b>		SOURIAU DRG N° <b>8D525J11BD-C</b>
			SHEET 1/2

Contact Layout



Contact position ID	Location		Contact position ID	Location	
	X-axis (mm)	Y-axis (mm)		X-axis (mm)	Y-axis (mm)
A	+000 (0.00)	+431 (10.95)	G	-431 (10.95)	+000 (0.00)
B	+304 (7.72)	+304 (7.72)	H	-304 (7.72)	+304 (7.72)
C	+431 (10.95)	+000 (0.00)	J	+000 (0.00)	+102 (2.59)
D	+304 (7.72)	-304 (7.72)	K	+092 (2.34)	-160 (4.06)
E	+000 (0.00)	-431 (10.95)	L	-092 (2.34)	-160 (4.06)
F	-304 (7.72)	-304 (7.72)	---	---	---

NOTES:  
 1. All dimensions are true position.  
 2. Front face of pin insert shown.

Shell size	Arrangement no.	Number of contacts	Size contacts	Service rating	Contact location
25	-11	9	10	N	A,B,C,D,E,F, G,H,J
		2	20		L,K

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

Country	Jurisdiction & Control List
FR	Not Listed

PN: 8D525J11BD

A	06-10-2016	First Release	
ISS	DATE	Latest modification - by	MOD N°
Designed By:		Date:	<b>CUSTOMER DRAWING</b>
<b>TITLE</b>	<b>Composite Plug 8D series</b>		
SCALE		General linear Tolerances:	NPRDS / PROJECT
NA		±--	<b>859</b>
<b>SOURIAU</b>	<b>WWW.SOURIAU.COM</b>		This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT	<b>SOURIAU DRG N° 8D525J11BD-C</b>		SHEET 2/2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.