


HiPerFAST™ IGBT with Diode

C2-Class High Speed IGBTs


IXGH 30N60C2D1
IXGT 30N60C2D1

$V_{CES} = 600 \text{ V}$
 $I_{C25} = 70 \text{ A}$
 $V_{CE(sat)} = 2.7 \text{ V}$
 $t_{fi \text{ typ}} = 32 \text{ ns}$




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	600	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GE} = 1 \text{ M}\Omega$	600	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$ (limited by leads)	70	A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ\text{C}$	30	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, 1 ms	150	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15 \text{ V}$, $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$, $R_G = 10 \Omega$ Clamped inductive load @ $\leq 600 \text{ V}$	$I_{CM} = 60$	A
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	190	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$
Plastic body for 10s		250	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (TO-247)	1.13/10Nm/lb.in.	
Weight	TO-247	6	g
	TO-268	4	g

TO-247 AD (IXGH)



TO-268 (IXGT)



G = Gate, C = Collector,
E = Emitter, TAB = Collector

Features

- Very high frequency IGBT
- Square RBSOA
- High current handling capability
- MOS Gate turn-on
- drive simplicity

Applications

- PFC circuits
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers

Advantages

- High power density
- Very fast switching speed for high frequency applications
- High power surface mountable package


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250 \mu\text{A}$, $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		5.0 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$ $V_{GE} = 0 \text{ V}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			200 μA 3 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			$\pm 100 \text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 24 \text{ A}$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$	1.8		2.7 V V

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	$I_C = 24\text{ A}$; $V_{CE} = 10\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$	18	28	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$		1430	pF
C_{oes}			140	pF
C_{res}			40	pF
Q_g	$I_C = 24\text{ A}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $V_{CE} = 300\text{ V}$		70	nC
Q_{ge}			10	nC
Q_{gc}			23	nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 24\text{ A}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 400\text{ V}$, $R_G = 5\text{ }\Omega$		13	ns
t_{ri}			15	ns
$t_{d(off)}$			70	ns
t_{fi}			60	ns
E_{off}			0.19	0.30 mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 24\text{ A}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 400\text{ V}$, $R_G = 5\text{ }\Omega$		13	ns
t_{ri}			17	ns
E_{on}			0.22	mJ
$t_{d(off)}$			120	ns
t_{fi}			130	ns
E_{off}			0.59	mJ
R_{thJC}				0.65 K/W
R_{thCK}	(TO-247)		0.25	K/W

Reverse Diode (FRED)


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_F	$I_F = 30\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, Pulse test $t \leq 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$	$T_J = 150^\circ\text{C}$		1.6 V 2.5 V
I_{RM}	$I_F = 30\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $-di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$, $T_J = 100^\circ\text{C}$ $V_R = 100\text{ V}$ $I_F = 1\text{ A}$; $-di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$; $V_R = 30\text{ V}$	$T_J = 100^\circ\text{C}$	100	4 A
t_{rr}			25	ns
R_{thJC}				0.9 K/W

TO-247 AD Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
ØP	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	.242	BSC

TO-268 Outline




SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215	BSC	5.45	BSC
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010	BSC	0.25	BSC
L4	.150	.161	3.80	4.10


IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2


**Fig. 1. Output Characteristics
@ 25 Deg. C**




**Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25 deg. C**



**Fig. 3. Output Characteristics
@ 125 Deg. C**



**Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on
Temperature**



**Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage
vs. Gate-to-Emitter voltage**




Fig. 6. Input Admittance




Fig. 7. Transconductance




Fig. 8. Dependence of Turn-Off Energy on R_G




Fig. 9. Dependence of Turn-Off Energy on I_C




Fig. 10. Dependence of Turn-Off Energy on Temperature




Fig. 11. Dependence of Turn-Off Switching Time on R_G




Fig. 12. Dependence of Turn-Off Switching Time on I_C




Fig. 13. Dependence of Turn-Off Switching Time on Temperature




Fig. 14. Gate Charge




Fig. 15. Capacitance





Fig. 16. Maximum Transient Thermal Resistance






Fig. 17. Forward current I_F versus V_F




Fig. 18. Reverse recovery charge




Fig. 19. Peak reverse current I_{RM}




Fig. 20. Dynamic parameters Q_r , I_{RM}




Fig. 21. Recovery time t_{rr} versus




Fig. 22. Peak forward voltage V_{FR}




Fig. 23. Transient thermal resistance junction to case

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.502	0.0052
2	0.193	0.0003



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.