


PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0465573445](#)
Status: **Active**
Overview: SEARAY* Plugs, Receptacles and Copper Flex Assemblies
Description: SEARAY* Slim Receptacle, 120 Circuits, 7.50mm Unmated Height, 4 Rows, with Pegs, Solder Charge™ Lead-Free

Documents:

Drawing (PDF)	Application Specification AS-45970-990 (PDF)
Product Specification PS-45970-001 (PDF)	Test Summary TS-45970-001 (PDF)
Application Specification AS-45970-001 (PDF)	Test Summary TS-45970-002 (PDF)
Application Specification AS-45970-002 (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)



Agency Certification

CSA	LR19980
UL	E29179

General

Product Family	PCB Receptacles
Series	46557
Application	Board-to-Board, Signal
Overview	SEARAY* Plugs, Receptacles and Copper Flex Assemblies
Product Name	SEARAY*
UPC	883906533038

Physical

Circuits (Loaded)	120
Circuits (maximum)	120
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	100
Flammability	94V-0
Glow-Wire Compliant	No
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	Yes
Lock to Mating Part	No
Material - Metal	Copper Alloy
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	2.348/g
Number of Rows	4
Orientation	Vertical
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness - Recommended	1.60mm
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Pitch - Mating Interface	1.27mm
Pitch - Termination Interface	1.27mm
Plating min - Mating	0.762µm
Plating min - Termination	2.540µm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Robotic Placement	Pick and Place Cap
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-55°C to +125°C
Termination Interface: Style	Surface Mount

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2014 December 17): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS
ELV

Green Image
Not Relevant

Search Parts in this Series

[46557](#) Series

Mates With

[46556](#) SEARAY* Slim Plug

Unmated Height 7.50mm

Electrical

Current - Maximum per Contact 2.7A
Grounding to PCB No
Voltage - Maximum 240V AC

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds) 020
Lead-free Process Capability REFLOW
Max. Cycles at Max. Process Temperature 003
Process Temperature max. C 260

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Application Specification AS-45970-001, AS-45970-002, AS-45970-990
Product Specification PS-45970-001
Sales Drawing SD-46557-001
Test Summary TS-45970-001, TS-45970-002

*SEARAY is a trademark of Samtec, Inc.

This document was generated on 06/23/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.