

Miniature Fuse, 6.3 x 32 mm, Time-Lag T, 250 VAC



250 VAC · Time-Lag T



Approvals

- CSA File Number: 51172


Applications

- Industrial electronic

Weblinks


[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)

Technical Data

Rated Voltage	250 VAC
Rated Current	0.02 - 20 A
Breaking Capacity	35 A - 200 A
Characteristic	Time-Lag T
Mounting	Fuseholder / Clip
Admissible Ambient Air Temp.	-40 °C to 85 °C
Climatic Category	40/085/21 acc. to IEC 60068-1
Material: Tube	Glass
Material: Endcaps	Nickel-Plated Copper Alloy
Unit Weight	2.02 g
Storage Conditions	0 °C to 60 °C, max. 70% r.h.
Product Marking	 , Current, Dielectric strength, Characteristic, Approvals

Resistance to Vibration	acc. to IEC 60068-2-6, test Fc
-------------------------	--------------------------------

Dimensions



Pre-Arcing Time

Rated Current In	2.0 x In min.	2.0 x In max.	2.75 x In min.	2.75 x In max.	4.0 x In min.	4.0 x In max.	10.0 x In min.	10.0 x In max.
0.02 A - 2 A	800 ms	20 s	150 ms	3 s	60 ms	1 s	10 ms	200 ms
2.5 A - 20 A	800 ms	20 s	200 ms	6 s	80 ms	2 s	15 ms	300 ms

Variants

Rated Current [A]	Rated Voltage [VAC]	Breaking Capacity	Voltage Drop 1.0 In max. [mV]	Voltage Drop 1.0 In typ. [mV]	Power Dissipation 1.15 I _n typ. [mW]	Melting I ² t 10.0 Intyp. [A ² s]	Order Number
0.02	250	1)	5500	2800	100	0.003	0034.3401
0.032	250	1)	5500	2700	100	0.01	0034.3402
0.04	250	1)	5000	2100	100	0.007	0034.3403
0.05	250	1)	5000	1600	100	0.007	0034.3404
0.063	250	1)	4000	1500	100	0.02	0034.3405
0.08	250	1)	3400	1100	100	0.04	0034.3406
0.1	250	1)	2500	940	100	0.04	0034.3407
0.125	250	1)	2000	890	100	0.09	0034.3408
0.16	250	1)	1700	770	100	0.17	0034.3409
0.2	250	1)	1400	840	200	0.3	0034.3410
0.25	250	1)	1200	590	200	0.4	0034.3411
0.315	250	1)	900	200	100	0.13	0034.3412
0.4	250	1)	650	180	100	0.3	0034.3413
0.5	250	1)	550	140	100	0.5	0034.3414
0.63	250	1)	450	140	100	1.2	0034.3415
0.8	250	1)	320	140	100	2.2	0034.3416
1	250	1)	270	140	200	3.6	0034.3417
1.25	250	1)	250	100	200	7	0034.3418
1.6	250	1)	200	100	200	15	0034.3419
2	250	1)	200	90	200	27	0034.3420
2.5	250	1)	200	80	300	48	0034.3421
3.15	250	1)	200	80	300	72	0034.3422
4	250	2)	200	80	400	131	0034.3423
5	250	2)	200	80	500	218	0034.3424
6.3	250	2)	200	80	700	300	0034.3425
8	250	2)	200	120	1500	500	0034.3426
10	250	2)	200	110	1600	670	0034.3427
12.5	250	2)	180	100	1700	1070	0034.3428
16	250	2)	150	90	2200	1720	0034.3429
20	250	2)	150	100	3300	3520	0034.3430

1) 35 A @ 250 VAC , p.f. = 1.0

2) 10 In @ 250 VAC, p.f. = 1.0

Packaging Unit Small Box Pack (10 pcs.)

Time-Current-Curves





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.