

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

1. TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POSTTIPS APPLIES WHEN THE HEADERS ARE HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD.

2. THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND THE HOUSING.

3. RETENTION FEATURES ON SOLDER TAILS, LOCATED AT MANUFACTURERS OPTION.



4. $\varnothing .020 \text{ (M)}$ FOR KINKED TAILS.

5. 0.000762 [.000030] GOLD IN CONTACT AREA, 0.00254-0.00504 [.000100-.000200] MATTE TIN-LEAD ON SOLDER TAIL, ALL OVER 0.00127 [.000050] NICKEL.





6. HOUSING: LCP, COLOR-BLACK.
POSTS: PHOSPHOR BRONZE

7. 0.000762 [.000030] GOLD IN CONTACT AREA, 0.00254-0.00504 [.000100-.000200] MATTE TIN ON SOLDER TAIL, ALL OVER 0.00127 [.000050] NICKEL.

8. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



RECOMMENDED PC BOARD MOUNTING DIMENSIONS
FOR .063 [1.60] THICK PC BOARD AND
.012 [.305] STENCIL THICK.

		101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	40	9-146289-0
OBSOLETE		98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	39	8-146289-9
		96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	38	8-146289-8
		93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	37	8-146289-7
		91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	36	8-146289-6
		88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	35	8-146289-5
		85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	34	8-146289-4
		83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	33	8-146289-3
		80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	32	8-146289-2
		78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	31	8-146289-1
		75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	30	8-146289-0
		73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	29	7-146289-9
		70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	28	7-146289-8
		68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	27	7-146289-7
		65.63 [2.584]	63.5 [2.500]	25	26	7-146289-6
		63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	25	7-146289-5
			60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	24
OBSOLETE		58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	23	7-146289-3
		55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	22	7-146289-2
		52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	21	7-146289-1
		50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	20	7-146289-0
		47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	19	6-146289-9
		45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	18	6-146289-8
		42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	17	6-146289-7
		40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	16	6-146289-6
		37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	15	6-146289-5
		35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	14	6-146289-4
		32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	13	6-146289-3
		30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	12	6-146289-2
		27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	11	6-146289-1
		24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	10	6-146289-0
OBSOLETE		22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	9	5-146289-9
		19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	8	5-146289-8
		17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	7	5-146289-7
		14.83 [.584]	12.70 [.500]	5	6	5-146289-6
		12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	5	5-146289-5
		9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	4	5-146289-4
OBSOLETE		7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	3	5-146289-3
	PLATING	C	B	A	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER

8	OBSOLETE	5	101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	40	4-146289-0
		5	98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	39	3-146289-9
		5	96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	38	3-146289-8
		5	93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	37	3-146289-7
		5	91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	36	3-146289-6
		5	88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	35	3-146289-5
		5	85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	34	3-146289-4
		5	83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	33	3-146289-3
	OBSOLETE	5	80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	32	3-146289-2
		5	78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	31	3-146289-1
		5	75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	30	3-146289-0
		5	73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	29	2-146289-9
		5	70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	28	2-146289-8
		5	68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	27	2-146289-7
		5	65.63 [2.584]	63.5 [2.500]	25	26	2-146289-6
	OBSOLETE	5	63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	25	2-146289-5
		5	60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	24	2-146289-4
		5	58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	23	2-146289-3
		5	55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	22	2-146289-2
		5	52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	21	2-146289-1
		5	50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	20	2-146289-0
		5	47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	19	1-146289-9
		5	45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	18	1-146289-8
		5	42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	17	1-146289-7
		5	40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	16	1-146289-6
		5	37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	15	1-146289-5
		5	35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	14	1-146289-4
		5	32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	13	1-146289-3
5	30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	12	1-146289-2		
5	27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	11	1-146289-1		
8	SUP BY 6-146289-0	5	24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	10	1-146289-0
OBSOLETE	5	22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	9	146289-9	
	5	19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	8	146289-8	
	5	17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	7	146289-7	
	5	14.83 [.584]	12.70 [.500]	5	6	146289-6	
	5	12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	5	146289-5	
8	SUP BY 5-146289-4	5	9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	4	146289-4
8	OBSOLETE	5	7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	3	146289-3
SUP BY 146265-1			4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	2	146289-2
OBSOLETE			2.13 [.084]	- [-]	0	1	146289-1
		PLATING	C	B	A	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. 12/6/95 L. HOFFMAN CHK. 22/11/95 G. DUBNICZKI APP'D. 22/11/95 G. DUBNICZKI		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm. [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME HEADER ASSEMBLY, MOD II, BREAKAWAY, SINGLE ROW HIGH TEMPERATURE, VERTICAL WITH RETENTION FEATURE, W/.025 SQ. POSTS, .100 C/L	
		9 PLG ± . 2 PLG ± . 2 PLG ± . 2 PLG ± . 2 PLG ± . ANGLES ± .		PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC	
MATERIAL 		FINISH SEE TABLE		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C-146289	
		WEIGHT -		RESTRICTED TO -	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1 SHEET 1 of 1 REV G	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.