



LAYOUT SHOWN AS EXAMPLE

Keying Shown as example

**CHARACTERISTICS**

- Standard : Based on MIL-DTL-38999 Series III
- Shell Material : Aluminium
- Shell Plating : Nickel
- Insulator : Thermoplastic
- Contacts : Copper Alloy
- Seals & Grommet : Silicon Elastomer
- Contact Plating : Gold over copper Alloy 0.8µm minimum
- Durability : 500 Mating cycles
- Delivered with Souriau contacts and Accessories
- Temperature Range : -65°C to +200°C
- Salt Spray : 48 hours
- Mass : 18.2 g ± 10%

Connector dimension	
Dim	Nominal
ØS	25 Max
Z	31 Max
VV THREAD	M15x1-6g

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)


Country	Jurisdiction & Control List
FR	Not Listed

**PN: 8D511F35SA**

A	15-10-2016	First Release	
ISS	DATE	Latest modification - by	MOD N°
Designed By:		Date:	<b>CUSTOMER DRAWING</b>
<b>TITLE</b>	<b>Aluminium Plug 8D series</b>		
SCALE		General linear Tolerances:	NPRDS / PROJECT
NA		±--	<b>859</b>
<b>SOURIAU</b>	<b>WWW.SOURIAU.COM</b>		This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT	<b>SOURIAU DRG N° 8D511F35SA-C</b>		SHEET 1/2

BASIC SERIES:	8D	5	-	11	F	35	S	A	ORIENTATION : A
SHELL TYPE :	Plug with RFI Shielding								CONTACT TYPE : SOCKET(500 Matings)
CONTACT TYPE :	Standard Crimp Contact								CONTACT LAYOUT : 11-35
SHELL SIZE :	11								
PLATING :	F = Nickel								

Contact Layout



Contacts (Insert arrangement 11-35)					
Contact position ID	Location		Contact position ID	Location	
	X-axis (mm)	Y-axis (mm)		X-axis (mm)	Y-axis (mm)
1	+000 (0.00)	+146 (3.71)	8	-138 (3.51)	-045 (1.14)
2	+085 (2.16)	+118 (3.00)	9	-138 (3.51)	+045 (1.14)
3	+138 (3.51)	+045 (1.14)	10	-085 (2.16)	+118 (3.00)
4	+138 (3.51)	-045 (1.14)	11	+000 (0.00)	+056 (1.42)
5	+085 (2.16)	-118 (3.00)	12	+049 (1.24)	-035 (0.89)
6	+000 (0.00)	-146 (3.71)	13	-049 (1.24)	-035 (0.89)
7	-085 (2.16)	-118 (3.00)			

(Applicable to MIL-DTL-38999 only)

Shell size	Arrangement no.	Number of contacts	Size contacts	Service rating	Contact location	Supersedes
11	-35	13	22D	M	All	MS27526-35

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

Country	Jurisdiction & Control List
FR	Not Listed

PN: 8D511F35SA

A	15-10-2016	First Release	
ISS	DATE	Latest modification - by	MOD N°
Designed By:		Date:	<b>CUSTOMER DRAWING</b>
<b>TITLE</b>	Aluminium Plug 8D series		
SCALE		General linear Tolerances:	NPRDS / PROJECT
NA		±--	<b>859</b>
<b>SOURIAU</b>	<b>WWW.SOURIAU.COM</b>		This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT	<b>SOURIAU DRG N° 8D511F35SA-C</b>		SHEET 2/2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.