



LEOPARD IMAGING INC


Rev. 1.0

LI-USB30-M114

Data Sheet

Key Features

- USB 3.0 Super Speed support
- YUV output without compression
- UVC compliance
- USB 2.0 backwards compatible
- Provide customization services
- USB +5VDC powered device
- Electronic rolling shutter (ERS)
- Ultra-low-power
- Compact Size: 26mmx26mm
- 2 Boards are stacked



Lens Specification

- Focus range: 60cm to Infinity
- Focal length: 2.54 mm
- Aperture, F/#: 2.8
- Built in 650nm IR cut filter
- TV distortion: < 1%
- FOV (D): 60°

Applications

- Machine Vision
- Medical Camera
- Video Conference
- Scientific Camera

SDK Supported

- Camera Tool Source Code in C#
- Capture & Display



Leopard Imaging Inc.

1130 Cadillac Ct., Milpitas, CA 95035, USA
Phone: +1-408-263-0988
Fax: +1-408-217-1960
Email: sales@leopardimaging.com
Website: www.leopardimaging.com
www.leopard-security.com

Specification

General Behavior	
Video Resolution @ Frame rate	1280 x 720 @ 30 fps (USB3.0) 640 x 480 @ 16 fps (USB2.0)
Interface (Optical)	
IR cut filter	Yes
Sensor specification	ON SEMI MT9M114 720p HD Sensor
Shutter	Electronic rolling shutter (ERS)
Format	1/6"
Resolution	H:1296, V:976
Pixel size	H:1.9 um, V: 1.9 um
Color filter array	RGB Bayer
Responsivity	2.24 V/lux-sec(550 nm)
Interface (Electrical)	
Interface	USB 3.0
Supply voltage	USB 3.0 +5 VDC power source
Current consumption	Approx. 118 mA at 5 VDC
Interface (Mechanical)	
Dimensions	L: 26 mm, W: 26 mm, H: 13 mm
Mass	10 g
Adjustment (Manual)	
Shutter	TBD
Gain	TBD
Brightness	Support
Adjustment (Auto)	
Shutter	TBD
Gain	TBD
Environmental	
Max. temperature (operation)	0 °C ~ 50 °C (32 °F~ 122 °F)
Max. temperature (storage)	-20 °C ~ 80 °C (-4 °F~176 °F)
Max. humidity (operation)	20 % ~ 80 %, relative, non-condensing
Max. humidity (storage)	20 % ~ 80 %, relative, non-condensing



Leopard Imaging Inc.

1130 Cadillac Ct., Milpitas, CA 95035, USA
Phone: +1-408-263-0988
Fax: +1-408-217-1960
Email: sales@leopardimaging.com
Website: www.leopardimaging.com
www.leopard-security.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.