


# SPECIFICATION CONTROL DRAWING



Product Revision		Product Dimensions			Cable Dimensions		
Product Name		L max	øA min	øB min	øD max	øE min	J min
B-051-00-01	B	27.0 (1.065)	19.0 (0.750)	17.0 (0.670)	17.0 (0.670)	10.0 (0.395)	27.0 (1.065)
B-051-01-01	D	27.5 (1.085)	25.0 (0.985)	23.0 (0.905)	23.0 (0.905)	12.7 (0.500)	27.5 (1.085)
B-051-02-01	D	33.2 (1.310)	34.0 (1.340)	33.0 (1.300)	33.0 (1.300)	19.1 (0.750)	33.2 (1.310)


## MATERIALS

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked modified polyolefin.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX:  
 SOLDER: TYPE Cd18 per ANSI-J-STD-006.  
 FLUX: TYPE ROM1 per ANSI-J-STD-004.

## APPLICATION

- These controlled soldering devices are designed to terminate the braid of a braided connector backshell to the braid of a tin plated or bare copper shield on a cable having an insulation rated for at least +85°C.
- Temperature range: -55°C to +125°C. For application tooling, consult your local Raychem technical service.

For best results, prepare the cable as shown:



\* A trademark of Raychem Corporation.

<b>Raychem</b>		<b>THERMOFIT DEVICES</b>		Raychem Corporation 300 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025 USA		TITLE: <b>SOLDERSLEEVE* DEVICES, SHIELD TERMINATION-LOW TEMPERATURE</b>	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.				DOCUMENT NO. <b>B-051-0X-01</b>			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON		Raychem reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DCR NUMBER: D980628	
REPLACES: B0510101		DRAWN BY: M. FORONDA		DATE: 06/15/98		PROD. REV. SEE TABLE	
DOC ISSUE: 2		SCALE: None		SIZE: A		SHEET: 1 of 1	

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.