

# 3M™ DIN R-Form Socket

Right Angle, Solder Tail Termination

DIN 41612 Series



- Inverse boardmount connector
- Select load capability
- Expanded pin counts
- Optional retention clips
- Mates with C-form and R-form plugs
- See the Regulatory Information Appendix (RIA) in the “RoHS compliance” section of [www.3Mconnectors.com](http://www.3Mconnectors.com) for compliance information (RIA E1 & C1 apply)

Date Modified: October 29, 2012

TS-2308-F  
Sheet 1 of 3

## Physical

### Insulation:

Material: Glass Filled Polyester (PBT)  
Flammability: UL 94V-0  
Color: Gray

### Contact:

Material: Copper Alloy

### Plating:

Underplating: 50  $\mu$ ” Min. Nickel  
Wiping Area: See Ordering Information  
Termination: See Ordering Information

## Electrical

Current Rating: 3.0A at 30°C T-rise above Ambient  
Contact Resistance:  $\leq 20$  m $\Omega$   
Insulation Resistance:  $\geq 1,000$  M $\Omega$ , 100V<sub>DC</sub>  
Withstanding Voltage: 1,000 V<sub>AC</sub> for 1 minute

## Environmental

**Temperature Rating:** -55°C to 125°C  
**Process Temperature Rating:** Maximum Insulator Temperature 191°C (solder wave process only)

UL File No.: E68080



# 3M™ DIN R-Form Socket

Right Angle, Solder Tail Termination

DIN 41612 Series

Table 1


Contact Quantity	Part Number	A	B	C	D	E	F
16	DIN-016RSA-XXX-XXXX	53.40[2.102]	44.40[1.748]	48.26[1.900]	38.10[1.500]	Ø2.60[Ø.102]	0.25[.010]
32	DIN-032RSB-XXX-XXXX	53.40[2.102]	44.40[1.748]	48.26[1.900]	38.10[1.500]	Ø2.60[Ø.102]	0.25[.010]
48	DIN-048RSC-XXX-XXXX	53.40[2.102]	44.40[1.748]	48.26[1.900]	38.10[1.500]	Ø2.60[Ø.102]	0.25[.010]
32	DIN-032RSD-XXX-XXXX	53.40[2.102]	44.40[1.748]	48.26[1.900]	38.10[1.500]	Ø2.60[Ø.102]	0.25[.010]
16	DIN-016RSE-XXX-XXXX	53.40[2.102]	44.40[1.748]	48.26[1.900]	38.10[1.500]	Ø2.60[Ø.102]	0.25[.010]
32	DIN-032RSA-XXX-XXXX	94.00[3.701]	85.00[3.346]	88.90[3.500]	78.74[3.100]	Ø2.60[Ø.102]	0.25[.010]
64	DIN-064RSB-XXX-XXXX	94.00[3.701]	85.00[3.346]	88.90[3.500]	78.74[3.100]	Ø2.60[Ø.102]	0.25[.010]
96	DIN-096RSC-XXX-XXXX	94.00[3.701]	85.00[3.346]	88.90[3.500]	78.74[3.100]	Ø2.60[Ø.102]	0.25[.010]
64	DIN-064RSD-XXX-XXXX	94.00[3.701]	85.00[3.346]	88.90[3.500]	78.74[3.100]	Ø2.60[Ø.102]	0.25[.010]
32	DIN-032RSE-XXX-XXXX	94.00[3.701]	85.00[3.346]	88.90[3.500]	78.74[3.100]	Ø2.60[Ø.102]	0.25[.010]
40	DIN-040RSA-XXX-XXXX	114.32[4.501]	105.32[4.146]	109.22[4.300]	99.06[3.900]	Ø2.80[Ø.110]	0.60[.024]
80	DIN-080RSB-XXX-XXXX	114.32[4.501]	105.32[4.146]	109.22[4.300]	99.06[3.900]	Ø2.80[Ø.110]	0.60[.024]
120	DIN-120RSC-XXX-XXXX	114.32[4.501]	105.32[4.146]	109.22[4.300]	99.06[3.900]	Ø2.80[Ø.110]	0.60[.024]
80	DIN-080RSD-XXX-XXXX	114.32[4.501]	105.32[4.146]	109.22[4.300]	99.06[3.900]	Ø2.80[Ø.110]	0.60[.024]
40	DIN-040RSE-XXX-XXXX	114.32[4.501]	105.32[4.146]	109.22[4.300]	99.06[3.900]	Ø2.80[Ø.110]	0.60[.024]




mm  
[inch]

Tolerance Unless Noted			
	X.	.X	.XX
mm	± 0.50	± 0.25	± 0.15

[ ] Dimension for Reference Only



SR1  
WITHOUT RETENTION CLIP



RR1L  
WITH "B" RETENTION CLIPS  
for .062 PCB thickness

# 3M™ DIN R-Form Socket

Right Angle, Solder Tail Termination

DIN 41612 Series



RECOMMENDED PCB LAYOUT

## Ordering Information

**DIN - XXXRS X - XXX - XX**

Contact Quantity  
SEE TABLE 1

- A = A Row only (see note)
- B = Rows A & C Filled
- C = Rows A, B & C Filled
- D = Rows A & B Filled
- E = B Row only (see note)

Plating Options:

- SH = 1 - 3 μm Gold on Contact  
120 - 200 μm Matte Tin on Terminal
- FJ = 10 - 20 μm Gold on Contact  
120 - 200 μm Matte Tin on Terminal
- KR = 30 - 40 μm Gold on Contact  
120 - 200 μm Matte Tin on Terminal
- HM = 3 μm Gold on Contact, 7 μm Min. PdNi  
120 - 200 μm Matte Tin on Terminal

Termination Options:

- SR1 = 3.00 [.118]
- RR1L = 3.00 [.118] with 'B' retention clips

Note: A and E options are currently not covered in UL File No. E68080

• This diagram serves only for Part Number descriptive definitions.

PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES REPRESENTATIVE FOR CUSTOMER SPECIFIC PRODUCT CONFIGURATIONS.

TS-2308-F  
Sheet 3 of 3



**Electronic Solutions Division**  
**Interconnect Solutions**  
<http://www.3Mconnectors.com/>

3M is a trademark of 3M Company.  
For technical, sales or ordering information call  
**800-225-5373**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.