

50 Series

Economical Silicone Coated Wirewound




Automated winding, in-line color banding, and testing allow for an economically priced, industrial grade wirewound power resistor.

These resistors feature an all welded construction with a high purity alumina ceramic core and high quality RoHS grade tinned copper wire instead of copper weld which produces better thermal characteristics. The 50 series accompanies Ohmite's wide range of axial leaded products.

FEATURES

- Rugged construction
- Optimized for Medium to High volume production
- Custom resistance values can also be produced on request.



SERIES SPECIFICATIONS

Series	Power at 25°C	Resistance	Limiting Element Voltage
53J	3W	0R1 to 10K	150
55J	5W	0R1 to 20K	200

CHARACTERISTICS


Temp. Coefficient of Resistance ±90 ppm/°C for below 1.0 Ω
±50 for 1.0 Ω to 99 Ω
±30 for 100 Ω and above

Short Term Overload 53J 5X for 5 seconds
55J 10X for 5 seconds

Leads Tin Coated Copper

Test	Condition	Maximum ΔR
Short term overload	5X Rated power for 5 seconds (3W); 10X Rated power for 5 seconds (5W)	<2% + 0R05
Load life at rated power	1000 hours (1.5 Hrs ON, 0.5 Hrs OFF cycle)	<5% + 0R05
Robustness of termination	As per BS-CECC 40201-002	<1% + 0R05

Derating



Key to four-band code




Band	1	2	3	4
Color	Digit	Multiplier	Tolerance	
Black	0	0	x	1Ω
Brown	1	1	x	10Ω ± 1% (F)
Red	2	2	x	100Ω ± 2% (G)
Orange	3	3	x	1KΩ ± 3%
Yellow	4	4	x	10KΩ ± 4%
Green	5	5	x	100KΩ
Blue	6	6		
Violet	7	7		
Grey	8	8		
White	9	9		
Gold			x	0.1Ω ± 5% (J)
Silver			x	0.01Ω ± 10% (K)

50 Series

Low Cost Silicone Coated Axial

DIMENSIONS

(mm)




Type	L nom	D max*	d nom
53J	14±1.5	5.6	0.80±0.05
55J	21±1.5	8	1.0±0.05

*D max. will be 6mm max. for 53J and 8.5mm for 55J for values less than or equal to 1R0.

**When ordered on tape and reel, lead length will be 36mm ±3 for 53J and 34mm ± 3 for 55J.

ORDERING INFORMATION



Standard Part Numbers

53JR10E	55JR10E
53JR50E	55JR50E
53J1R0E	55J1R0E
53J5R0E	55J5R0E
53J7R5E	55J7R5E
53J10RE	55J10RE
53J25RE	55J25RE
53J50RE	55J50RE
53J75RE	55J75RE
53J100E	55J100E
53J250E	55J250E
53J500E	55J500E
53J750E	55J750E
53J1K0E	55J1K0E
53J2K0E	55J2K0E
53J5K0E	55J5K0E
53J10KE	55J10KE
	55J20KE



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.