

OD127 Series



DC Fan - 12, 24, 48V
127x38.5mm (5.0"x 1.5")



| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| Frame & Impeller | PBT, UL94V-0 plastic | Available Options: Tachometer Alarm Thermal Speed Control PWM Input <u>Life Expectancy (L10)</u> Ball - 60,000 hrs (45C) <u>Operating Temperature</u> Ball: -10C ~ 70C Weight: ~.82 lbs m1 | |
| Connection | 2x Lead wires | | |
| Motor | Brushless DC, auto restart, polarity protected | | |
| Bearing System | Dual Ball bearing | | |
| Insulation Resistance | 10M ohm between leadwire and frame (500VDC) | | |
| Dielectric Strength | 1 minute at 500 VAC, max leakage < 500 MicroAmp | | |
| Storage Temperature | -40C ~ +80C | | |

| Model Number | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Noise (dB) | Volts DC | Voltage Range | Amps | Max. Static Pressure ("H ₂ O) |
|---------------|-------------|---------------|------------|----------|---------------|------|--|
| OD127-12HHB | 3500 | 193 | 56 | 12 | 8~14 | 1.2 | 0.46 |
| OD127-12HB | 2950 | 161 | 53 | 12 | 8~14 | 0.78 | 0.35 |
| OD127-24HHB | 3500 | 193 | 56 | 24 | 11~28 | 0.60 | 0.46 |
| OD127-24HB | 2950 | 161 | 53 | 24 | 11~28 | 0.41 | 0.35 |
| OD127-48HHBXC | 4500 | 242 | 64 | 48 | 22~55 | 0.70 | 0.63 |
| OD127-48HB XC | 4100 | 226 | 63 | 48 | 22~55 | 0.55 | 0.55 |
| OD127-48HHB | 3500 | 193 | 56 | 48 | 22~55 | 0.34 | 0.46 |
| OD127-48HB | 2950 | 161 | 53 | 48 | 22~55 | 0.23 | 0.35 |
| OD127-48LB | 2500 | 133 | 48 | 48 | 22~55 | 0.17 | 0.23 |
| OD127-48LLB | 2000 | 107 | 41 | 48 | 22~55 | 0.12 | 0.16 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.