



**X-Class HiPerFET™
Power MOSFET**
**IXFT30N60X
IXFQ30N60X
IXFH30N60X**
 $V_{DSS} = 600V$
 $I_{D25} = 30A$
 $R_{DS(on)} \leq 155m\Omega$

 N-Channel Enhancement Mode
 Avalanche Rated
 Fast Intrinsic Diode



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	600	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GS} = 1M\Omega$	600	V
V_{GSS}	Continuous	± 30	V
V_{GSM}	Transient	± 40	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ C$	30	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ C$, Pulse Width Limited by T_{JM}	60	A
I_A	$T_C = 25^\circ C$	10	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ C$	1	J
dv/dt	$I_s \leq I_{DM}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ C$	50	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ C$	500	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
M_d	Mounting Torque (TO-247 & TO-3P)	1.13 / 10	Nm/lb.in
Weight	TO-268	4.0	g
	TO-3P	5.5	g
	TO-247	6.0	g

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 1mA$	600		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 4mA$	2.5		4.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$, $V_{DS} = 0V$			± 100 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			25 μA 750 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1			155 m Ω


TO-268 (IXFT)



TO-3P (IXFQ)



TO-247 (IXFH)


 G = Gate D = Drain
 S = Source Tab = Drain

Features

- International Standard Packages
- Low $R_{DS(ON)}$ and Q_G
- Avalanche Rated
- Low Package Inductance

Advantages

- High Power Density
- Easy to Mount
- Space Savings

Applications

- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- DC-DC Converters
- PFC Circuits
- AC and DC Motor Drives
- Robotics and Servo Controls

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{V}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1	10	17	S
R_{Gi}	Gate Input Resistance		2.6	Ω
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		2270	pF
C_{oss}			1610	pF
C_{rss}			14	pF
Effective Output Capacitance				
$C_{o(er)}$	Energy related	$V_{GS} = 0\text{V}$ $V_{DS} = 0.8 \cdot V_{DSS}$	120	pF
$C_{o(tr)}$	Time related		375	pF
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 5\Omega$ (External)		21	ns
t_r			43	ns
$t_{d(off)}$			58	ns
t_f			33	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$		56	nC
Q_{gs}			12	nC
Q_{gd}			28	nC
R_{thJC}	TO-247 & TO-3P			0.25 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}			0.25	$^\circ\text{C/W}$

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max
I_S	$V_{GS} = 0\text{V}$			30 A
I_{SM}	Repetitive, pulse Width Limited by T_{JM}			120 A
V_{SD}	$I_F = I_S$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.4 V
t_{rr}	$I_F = 15\text{A}$, $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{V}$		145	ns
Q_{RM}			860	nC
I_{RM}			12	A

Note 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

PRELIMINARY TECHNICAL INFORMATION

The product presented herein is under development. The Technical Specifications offered are derived from a subjective evaluation of the design, based upon prior knowledge and experience, and constitute a "considered reflection" of the anticipated result. IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions without notice.

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123B1	6,534,343	6,710,405B2	6,759,692	7,063,975B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478B2	7,071,537	

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$




Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 15\text{A}$ Value vs. Junction Temperature




Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 15\text{A}$ Value vs. Drain Current




Fig. 6. Normalized Breakdown & Threshold Voltages vs. Junction Temperature




Fig. 7. Maximum Drain Current vs. Case Temperature




Fig. 8. Input Admittance




Fig. 9. Transconductance




Fig. 10. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode




Fig. 11. Gate Charge




Fig. 12. Capacitance




Fig. 13. Output Capacitance Stored Energy




Fig. 14. Forward-Bias Safe Operating Area






Fig. 15. Maximum Transient Thermal Impedance




TO-268 Outline



Terminals: 1 - Gate
3 - Source
2, 4 - Drain

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC		0.25 BSC	
L4	.150	.161	3.80	4.10


TO-3P Outline



PINS: 1 - Gate
2, 4 - Drain
3 - Source

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.193	4.70	4.90
A1	.051	.059	1.30	1.50
A2	.057	.065	1.45	1.65
b	.035	.045	0.90	1.15
b2	.075	.087	1.90	2.20
b4	.114	.126	2.90	3.20
c	.022	.031	0.55	0.80
D	.780	.799	19.80	20.30
D1	.665	.677	16.90	17.20
E	.610	.622	15.50	15.80
E1	.531	.539	13.50	13.70
e	.215 BSC		5.45 BSC	
L	.779	.795	19.80	20.20
L1	.134	.142	3.40	3.60
L2	.126	.134	3.20	3.40
øP1	.272	.280	6.90	7.10
S	.193	.201	4.90	5.10

TO-247 Outline



PINS: 1 - Gate
2, 4 - Drain
3 - Source

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.190	.205	4.83	5.21
A1	.090	.100	2.29	2.54
A2	.075	.085	1.91	2.16
b	.045	.055	1.14	1.40
b2	.075	.087	1.91	2.20
b4	.115	.126	2.92	3.20
C	.024	.031	0.61	0.80
D	.819	.840	20.80	21.34
D1	.650	.690	16.51	17.53
D2	.035	.050	0.89	1.27
E	.620	.635	15.75	16.13
E1	.545	.565	13.84	14.35
e	.215 BSC		5.45 BSC	
J	--	.010	--	0.25
K	--	.025	--	0.64
L	.780	.810	19.81	20.57
L1	.150	.170	3.81	4.32
L2	.140	.144	3.55	3.65
øP1	.275	.290	6.99	7.37
Q	.220	.244	5.59	6.20
R	.170	.190	4.32	4.83
S	.242 BSC		6.15 BSC	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.