


High Voltage Power MOSFET

IXTA1N200P3HV
IXTH1N200P3HV
IXTH1N200P3


$V_{DSS} = 2000V$
 $I_{D25} = 1.0A$
 $R_{DS(on)} \leq 40\Omega$

N-Channel Enhancement Mode




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	2000	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GS} = 1M\Omega$	2000	V
V_{GSS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ C$	1.0	A
I_{D110}	$T_C = 110^\circ C$	0.6	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ C$, Pulse Width Limited by T_{JM}	3.0	A
P_D	$T_C = 25^\circ C$	125	W
T_J		- 55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		- 55 ... +150	$^\circ C$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
F_C	Mounting Force (TO-263HV)	10..65 / 22..14.6	N/lb
M_d	Mounting Torque (TO-247/HV)	1.13/10	Nm/lb.in
Weight	TO-263HV	2.5	g
	TO-247/HV	6.0	g


TO-263HV (IXTA)



TO-247HV (IXTH)



TO-247 (IXTH)



G = Gate D = Drain
S = Source Tab = Drain

Features

- High Blocking Voltage
- High Voltage Packages

Advantages

- Easy to Mount
- Space Savings
- High Power Density

Applications

- High Voltage Power Supplies
- Capacitor Discharge Applications
- Pulse Circuits
- Laser and X-Ray Generation Systems

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 250\mu A$	2000		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250\mu A$	2.0		4.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V$, $V_{DS} = 0V$			± 100 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			5 μA 100 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 0.5A$, Note 1			40 Ω


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 50\text{V}$, $I_D = 0.5\text{A}$, Note 1	0.4	0.7	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		646	pF
C_{oss}			50	pF
C_{rss}			17	pF
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 1\text{kV}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 5\Omega$ (External)		16	ns
t_r			26	ns
$t_{d(off)}$			37	ns
t_f			80	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 1\text{kV}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$		23.5	nC
Q_{gs}			3.1	nC
Q_{gd}			13.3	nC
R_{thJC}	TO-247		0.21	1.0°C/W
R_{thCS}				$^\circ\text{C/W}$

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{V}$			1 A
I_{SM}	Repetitive, Pulse Width Limited by T_{JM}			4 A
V_{SD}	$I_F = I_S$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.5 V
t_{rr}	$I_F = 1\text{A}$, $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$, $V_R = 100\text{V}$		2.3	μs


Note: 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

TO-247 Outline




Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.70	5.30	0.185	0.209
A1	2.21	2.59	0.087	0.102
A2	1.50	2.49	0.059	0.098
b	0.99	1.40	0.039	0.055
b2	1.65	2.39	0.065	0.094
b4	2.59	3.43	0.102	0.135
c	0.38	0.89	0.015	0.035
D	20.79	21.45	0.819	0.845
D1	13.07	-	0.515	-
D2	0.51	1.35	0.020	0.053
E	15.48	16.24	0.610	0.640
E1	13.45	-	0.53	-
E2	4.31	5.48	0.170	0.216
e	5.45 BSC		0.215 BSC	
L	19.80	20.30	0.078	0.800
L1	-	4.49	-	0.177
ØP	3.55	3.65	0.140	0.144
ØP1	-	7.39	-	0.290
Q	5.38	6.19	0.212	0.244
S	6.14 BSC		0.242 BSC	

TO-247HV Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.114	.122	2.90	3.10
A2	.075	.083	1.90	2.10
A3	.035	.043	0.90	1.10
b	.053	.059	1.35	1.50
b1	.075	.083	1.90	2.10
c	.022	.030	0.55	0.75
D	.819	.843	20.80	21.40
D1	.638	.646	16.20	16.40
D2	.134	.146	3.40	3.70
D3	.055	.063	1.40	1.60
E	.622	.638	15.80	16.20
E1	.520	.528	13.20	13.40
E2	.118	.126	3.00	3.20
E3	.051	.059	1.30	1.50
e	.100 BSC		2.54 BSC	
e1	.300 BSC		7.62 BSC	
L	.732	.748	18.60	19.00
L1	.106	.118	2.70	3.00
ØP	.138	.142	3.50	3.60
ØP1	.272	.280	6.90	7.10
Q	.216	.224	5.50	5.70
R	.165	.169	4.20	4.30
S	.240	.248	6.10	6.30

TO-263HV Outline



SYM	INCHES		MILLIMETER	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.185	4.30	4.70
A1	.000	.008	0.00	0.20
A2	.091	.098	2.30	2.50
b	.028	.035	0.70	0.90
b2	.046	.054	1.18	1.38
C	.018	.024	0.45	0.60
C2	.049	.055	1.25	1.40
D	.354	.370	9.00	9.40
D1	.311	.327	7.90	8.30
E	.386	.402	9.80	10.20
E1	.307	.323	7.80	8.20
e1	.200 BSC		5.08 BSC	
(e2)	.163	.174	4.13	4.43
H	.591	.614	15.00	15.60
L	.079	.102	2.00	2.60
L1	.039	.055	1.00	1.40
L3	.010 BSC		0.254 BSC	
(L4)	.071	.087	1.80	2.20

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	







Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

Fig. 2. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

Fig. 3. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 0.5\text{A}$ Value vs. Junction Temperature

Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 0.5\text{A}$ Value vs. Drain Current

Fig. 5. Maximum Drain Current vs. Case Temperature

Fig. 6. Input Admittance


Fig. 7. Transconductance




Fig. 8. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode




Fig. 9. Gate Charge




Fig. 10. Capacitance




Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance




Fig. 12. Forward-Bias Safe Operating Area
@ $T_C = 25^\circ\text{C}$





Fig. 13. Forward-Bias Safe Operating Area
@ $T_C = 75^\circ\text{C}$





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.