


Product: [6521FE](#) 



Security & Sound, 3 Conductor 22 AWG BC, Shielded, Plenum

Product Description

Security & Commercial Audio Cable, 3 Conductor 22 AWG solid bare copper conductors with Flamarrest® insulation, Beldfoil® shield, Plenum, Flamarrest® jacket with ripcord.

Technical Specifications

Product Overview

Suitable Applications:	Intercom/PA Systems and Sound/Audio Systems
------------------------	---

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

AWG	Stranding	Material	No. of Conductors
22	Solid	BC - Bare Copper	3

Conductor Count:	3
------------------	---

Insulation

Material	Material Trade Name	Nominal Wall Thickness
PVC-LS - Polyvinyl Chloride (Low Smoke)	Flamarrest®	0.009 in

Color Chart

Number	Color
1	Black
2	Red
3	White

Outer Shield Material

Type	Material	Material Trade Name	Coverage [%]	Drainwire Material	Drainwire AWG	Drainwire Construction n x D
Tape	Alum / Poly	Beldfoil®	100%	TC - Tinned Copper	22	Solid

Outer Jacket Material

Material	Material Trade Name	Nominal Diameter	Nominal Wall Thickness	Ripcord
PVC-LS - Polyvinyl Chloride (Low Smoke)	Flamarrest®	0.129 in	0.015 in	Yes

Construction and Dimensions

Cabling

Twists
6 twist/ft

Electrical Characteristics

Conductor DCR

Nominal Conductor DCR	Nominal Outer Shield DCR
15.7 Ohm/1000ft	11.5 Ohm/1000ft

Capacitance

Nom. Capacitance Conductor to Conductor	Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
51 pF/ft	91.8 pF/ft

Current

Max. Recommended Current [A]
2.8 Amps per Conductor at 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperature Range

UL Temp Rating:	75°C
Operating Temp Range:	0°C To +75°C

Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight:	14.9 lbs/1000ft
Max. Pull Tension:	23.4 lbs
Min Bend Radius/Minor Axis:	1.25 in

Standards

NEC Articles:	Article 800
NEC/(UL) Compliance:	CMP
CEC/C(UL) Compliance:	CMP

Applicable Environmental and Other Programs

Environmental Space:	Indoor - Plenum
EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2003/96/EC (BFR):	Yes
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark:	Yes
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2005-04-01
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

Flammability, LSOH, Toxicity Testing

C(UL) Flammability:	FT6
UL Flammability:	NFPA 262
UL voltage rating:	300 V RMS

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	Yes
---------------	-----

Part Number

Non-Plenum Number:	5521FE
--------------------	--------

Variants

Item #	Color	Putup Type	Length	UPC
6521FE 8771000	Natural	Reel	1,000 ft	612825178132

History

Update and Revision:	Revision Number: 0.279 Revision Date: 06-08-2020
----------------------	--

at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.