



[illegible]

- 1 GROOVE INDICATES VERSION WITH 4-40 UNC INNER THREAD;
WITHOUT GROOVE INDICATES VERSION WITH M3 INNER THREAD.
 - 2 CAVITY IDENTIFICATION AT FRONT SIDE ONLY.
 - 3 PART NUMBER AND DATE CODE.
4. WHEN BOARDLOCKS ARE USED, CONNECTOR CAN BE USED
FOR PCB THICKNESS OF 1,6 ONLY.
 5. AIR AND CREEPAGE DISTANCES ACCORDING TO DIN 41652.
 6. CONTACT FINISH: GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL PLATE,
OR GOLD PLATE ON THE MATING SURFACES,
TIN PLATE ON THE SOLDER-TAILS, NICKEL
UNDERPLATE ON THE ENTIRE CONTACT. MATING
SURFACE FINISH MEETS PERFORMANCE LEVEL 2
PER DIN 41652.

ITEM NO/MATERIAL :

- | | |
|--------------------|---|
| ① SHELL | = BRIGHT TIN PLATED STEEL |
| ② HOUSING | = GLASS FILLED POLYESTER,
COLOR : BLACK |
| ③ CONTACTS | = PHOSPHOR BRONZE
(PLATING : SEE TABLE ABOVE) |
| ④ FEMALE SCREWLOCK | = TIN PLATED STEEL
(INNER THREAD 4-40 UNC OR M3) |
| ⑤ BUSHING | = TIN PLATED STEEL (INNER THREAD 4-40
UNC OR M3 OR 3,1 DIA THROUGH-HOLE) |
| ⑥ BOARDLOCK | = TIN PLATED PHOSPHOR BRONZE |
| ⑦ STAND OFF | = GLASS FILLED NYLON, UL94V-0 RATED
COLOR : BLACK |

RECOMMENDED PC BOARD HOLE-LAYOUT



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009		DWN J.v.LIEMPT CHK 09SEP97		 TE Connectivity							
DIMENSIONS: mm		C.SOUISA APVD 09SEP97						NAME			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		F.LIEMTENS PRODUCT SPEC		HDP-20 SIZE 2 VERTICAL++ RECEPTACLE HEADER; WITH SOLDER CONTACTS				RESTRICTED TO			
		APPLICATION SPEC									
MATERIAL		WEIGHT							SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
FINISH		—		A2	00779	C-338314	—				
—		CUSTOMER DRAWING				SCALE	NTS	SHEET	1 OF 1	REV	G



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.