

CMR2S-02
CMR2S-04
CMR2S-06

**SURFACE MOUNT SILICON
SUPER FAST
RECOVERY RECTIFIERS
2.0 AMP, 200 THRU 600 VOLT**



SMB CASE



www.centralemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMR2S-02, CMR2S-04, and CMR2S-06 are 2.0 Amp surface mount, super fast recovery silicon rectifiers designed for use in all types of commercial, industrial, entertainment, computer, and automotive applications.

MARKING CODES: CMR2S-02: CSF22
CMR2S-04: CSF24
CMR2S-06: CSF26

FEATURES:

- Super fast switching speed (30ns MAX)
- High reverse voltage
- Glass passivated chip
- “C” bend construction provides strain relief when mounted on pc board

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

	SYMBOL	CMR2S-02	CMR2S-04	CMR2S-06	UNITS
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	200	400	600	V
DC Blocking Voltage	V_R	200	400	600	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	140	280	420	V
Average Forward Current ($T_L=110^\circ\text{C}$)	I_O		2.0		A
Peak Forward Surge Current, $t_p=8.3\text{ms}$	I_{FSM}		50		A
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}		-65 to +150		$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	Θ_{JL}		20		$^\circ\text{C/W}$


ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=\text{Rated } V_{RRM}$		1.0	μA
I_R	$V_R=\text{Rated } V_{RRM}, T_A=100^\circ\text{C}$		150	μA
V_F	$I_F=2.0\text{A}$ (CMR2S-02)	0.88	0.95	V
V_F	$I_F=2.0\text{A}$ (CMR2S-04)	1.10	1.25	V
V_F	$I_F=2.0\text{A}$ (CMR2S-06)	1.50	1.70	V
t_{rr}	$I_F=0.5\text{A}, I_R=1.0\text{A}, I_{rr}=0.25\text{A}$	23	30	ns
C_J	$V_R=4.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$ (CMR2S-02)	25		pF
C_J	$V_R=4.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$ (CMR2S-04)	17		pF
C_J	$V_R=4.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$ (CMR2S-06)	13		pF

CMR2S-02
CMR2S-04
CMR2S-06
SURFACE MOUNT SILICON
SUPER FAST
RECOVERY RECTIFIERS
2.0 AMP, 200 THRU 600 VOLT



SMB CASE - MECHANICAL OUTLINE



DEVICE	MARKING CODE
CMR2S-02	CSF22
CMR2S-04	CSF24
CMR2S-06	CSF26

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.030	0.060	0.76	1.52
B	0.000	0.008	0.00	0.20
C	0.006	0.012	0.15	0.30
D	0.086	0.096	2.18	2.44
E	0.200	0.220	5.08	5.59
F	0.130	0.150	3.30	3.81
G	0.077	0.083	1.96	2.11
H	0.160	0.191	4.06	4.85

SMB (REV: R2)

R4 (4-September 2018)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.