

Sensor/Actuator cable - SAC-4P- 2,0-542/M8 FS BK - 1406240

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator cable, 4-position, PVC, Yellow RAL 1021, Free cable end, on Socket straight M8, Cable length: 2 m



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
GTIN	 4 046356 798112
Custom tariff number	85444290
Country of origin	UNITED STATES

Technical data

Dimensions

Length of cable	2 m
-----------------	-----

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	4
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
Standards/regulations	M8 plug-in connector IEC 61076-2-104
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP65

Sensor/Actuator cable - SAC-4P- 2,0-542/M8 FS BK - 1406240

Technical data

General

Degree of protection	IP67
Degree of protection	IP68
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.2 Nm (M8 plug-in connectors)
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR
Status display	No

Line characteristics

Cable type	PVC yellow 105 °C
Cable type (abbreviation)	542
UL AWM style	2517 (105°C/300 V)
AWG signal line	24
Core diameter including insulation	1.12 mm ±0.03 mm
Wire colors	brown, blue, black, white
Overall twist	4 wires, twisted
External sheath, color	yellow
External cable diameter D	4.4 mm ± 0.2 mm
Minimum bending radius, flexible installation	8 x D
Cable weight	25 kg/km
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Nominal voltage, cabel	300 V
Other resistance	UV resistant
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 105 °C (cable, fixed installation)

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

Sensor/Actuator cable - SAC-4P- 2,0-542/M8 FS BK - 1406240

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501
UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V

Sensor/Actuator cable - SAC-4P- 2,0-542/M8 FS BK - 1406240

Approvals

cUL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V

cULus Listed 	
--	--

Accessories

Accessories

Protection and sealing elements

Screw plug - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 1430860

M8 sealing cap made of plastic with fixing band for sensor cables, for M8 sockets



Tools

Torque screwdriver - TSD 02 SAC - 1208487



Torque screwdriver, with preset torque of 0.2 Nm and 4 mm hexagonal drive for M8 connectors

Tool - SAC BIT M8-D10 - 1208461




Nut for assembling sensor/actuator cables with M8 connector and for M8 connectors with QUICKON fast connection technology, for 4 mm hexagonal drive

Sensor/Actuator cable - SAC-4P- 2,0-542/M8 FS BK - 1406240


Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M8 socket, 4-pos., view female side

Dimensioned drawing



Socket M8 x 1, straight

Circuit diagram



Contact assignment of M8/M12 plugs/sockets



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.