



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
CM	OO	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		T		REVISED PER ECO-12-007609	03AUG12	KH	SM



95.10[3.744]	24	5-640427-4
91.13[3.588]	23	5-640427-3
87.17[3.432]	22	5-640427-2
83.21[3.276]	21	5-640427-1
79.25[3.120]	20	5-640427-0
75.29[2.964]	19	4-640427-9
71.32[2.808]	18	4-640427-8
67.36[2.652]	17	4-640427-7
63.40[2.496]	16	4-640427-6
59.44[2.340]	15	4-640427-5
55.47[2.184]	14	4-640427-4
51.51[2.028]	13	4-640427-3
47.55[1.872]	12	4-640427-2
43.59[1.716]	11	4-640427-1
39.62[1.560]	10	4-640427-0
35.66[1.404]	9	3-640427-9
31.70[1.248]	8	3-640427-8
27.74[1.092]	7	3-640427-7
23.77[.936]	6	3-640427-6
19.81[.780]	5	3-640427-5
15.85[.624]	4	3-640427-4
11.89[.468]	3	3-640427-3
7.92[.312]	2	3-640427-2

- 1 MATERIAL: CONNECTOR - NYLON UL94-V2  
 CONTACTS - 0.30[.012] THICK COPPER ALLOY  
 (BRIGHT TIN-LEAD 0.00203[.000080] MIN. THICK  
 FOR CONTACTS 640427-2 THRU 2-640427-4).  
 (MATTE WHISKER MITIGATED TIN 0.00203[.000080] MIN.  
 THICKNESS OVER NICKEL UNDERPLATE FOR 3-640427-2  
 THRU 5-640427-4).
- 2 CONTACTS ACCEPT 20 AWG WIRE WITH 2.41[.095] MAX  
 INSULATION DIAMETER.
- 3 CONTACTS MUST ACCEPT 1.14±0.03[.045]  
 POST AND REMAIN LOCKED IN POSITION.
- 4 IDENTIFICATION NUMBER FOR LAST CIRCUIT MAY  
 NOT APPEAR ON ALL ASSEMBLIES.
- 5 DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.
- 6 HOUSING FEATURES ARE: CLOSED END WITH LOCKING  
 RAMP.
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 8 YELLOW COLOR STRIPE ON HOUSING (NOT SHOWN) MAY RUN DOWN BETWEEN RIBS.

7	SUPERCEDED	95.10[3.744]	24	2-640427-4
7	SUPERCEDED	91.13[3.588]	23	2-640427-3
7	SUPERCEDED	87.17[3.432]	22	2-640427-2
7	SUPERCEDED	83.21[3.276]	21	2-640427-1
7	SUPERCEDED	79.25[3.120]	20	2-640427-0
7	SUPERCEDED	75.29[2.964]	19	1-640427-9
		71.32[2.808]	18	1-640427-8
7	SUPERCEDED	67.36[2.652]	17	1-640427-7
		63.40[2.496]	16	1-640427-6
		59.44[2.340]	15	1-640427-5
		55.47[2.184]	14	1-640427-4
		51.51[2.028]	13	1-640427-3
		47.55[1.872]	12	1-640427-2
		43.59[1.716]	11	1-640427-1
		39.62[1.560]	10	1-640427-0
		35.66[1.404]	9	640427-9
		31.70[1.248]	8	640427-8
		27.74[1.092]	7	640427-7
		23.77[.936]	6	640427-6
		19.81[.780]	5	640427-5
		15.85[.624]	4	640427-4
		11.89[.468]	3	640427-3
		7.92[.312]	2	640427-2
		DIM A	NO. OF CIRCUITS	PART NO.



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. CARPENTER 07JUL03		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK D. BOSSI 07JUL03		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD D. BOSSI 07JUL03	NAME	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 20 AWG, STANDARD	
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC	SIZE	CAGE CODE
2 PLC ± -		108-1051	A2	00779
3 PLC ± 0.13 [.005]		114-1020	DRAWING NO	RESTRICTED TO
4 PLC ± -		WEIGHT	C=640427	-
ANGLES ± -		CUSTOMER DRAWING	SCALE	SHEET
FINISH			4:1	1 OF 1
MATERIAL			REV	T



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.