



Main

Range of product	Preventa Safety detection
Product or component type	Safety light curtain type 4
Device short name	XUSL4E
Output type	2 safety outputs OSSD solid-state PNP (integrated arc suppression)
Product specific application	For finger protection
Minimum object diameter for detection	0.55 in (14 mm)
[Sn] nominal sensing distance	1...6 m by cabling 0...3 m by cabling
Height protected	59.45 in (1510 mm)
Number of beams	150
Type of start	Automatic Manual
Control type	Selected by wiring

Complementary

Detection system	Transmitter-receiver system
Response time	20 ms
Kit composition	Adjustable mounting bracket(s) 1 receiver(s) 1 transmitter(s) 1 user guide with certificate of conformity on CD-ROM
[EAA] effective aperture angle	+/- 2.5 ° at 3 m
Emission	IR LED ($\lambda = 950 \text{ nm}$)
[Us] rated supply voltage	24 V DC (+/- 20 %)
Supply	Power supply must meet requirements of IEC 61496-1 Power supply must meet requirements of IEC 60204-1
[Ie] rated operational current	2 A
Current consumption	42 mA no-load (transmitter) 83 mA no-load (receiver) 42 mA (transmitter) 900 mA with maximum load (receiver)
Output current limits	0.4 A for safety outputs OSSD
Output voltage	24 V
Output circuit type	DC
Voltage drop	$\leq 0.5 \text{ V}$
Local signalling	1 multi-colour LED (transmitter) 2 dual colour LEDs (receiver)
Electrical connection	1 male connector M12 5 pins (transmitter) 1 male connector M12 8 pins (receiver)
Function available	Test Muting through external safety module XPSLCMUT1160 LED display of operating modes and faults
Marking	CE
Material	Casing : aluminium Front panel: polycarbonate End caps: polypropylene
Housing colour	RAL 3000: red
Fixing mode	By fixing brackets
Product weight	6.17 lb(US) (2.8 kg)

Brackets Dimensions



Mounting and Clearance



- (1) Insert
- (2) Bracket
- (3) Washer
- (4) Spring washer
- (5) Nut

Wiring Diagrams

Transmitter Connections



- (1) +24 Vdc
- (2) Configuration_0
- (3) 0 Vdc
- (4) Configuration_1
- (5) FE

Transmitter configurations and operating modes

	High range option	Low range option	Transmitter in Test state	Forbidden wiring
Pin 4 : Configuration_1	24 V	0 V	0 V	24 V
Pin 2 : Configuration_0	0 V	24 V	0 V	24 V

Receiver Connections



- (1) OSSD1
- (2) + 24 V
- (3) OSSD2
- (4) Configuration_A
- (5) K1_K2 Feedback/Restart
- (6) Configuration_B
- (7) 0 Vdc
- (8) FE

Receiver Configurations and Operating Modes

Automatic Start/Restart

Without External Device Monitoring (EDM) feedback loop



With External Device Monitoring (EDM) feedback loop



Manual Start/Restart

Without External Device Monitoring (EDM) feedback loop



- (1) Restart

With External Device Monitoring (EDM) feedback loop



(1) Restart

Connecting to a Safety Interface

1 : Click on Download & Documents

2 : Click on Application solutions

To have all connection schematics concerning our safety module, select "download and document" and download the file "Safety light curtains association with safety interfaces"



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.