


SMD Power Inductor CDRH4D22



Description

- Ferrite drum core construction.
- Magnetically shielded.
- L × W × H: 5.0 × 5.0 × 2.4 mm Max.
- Product weight: 0.2g(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.

Environmental Data

- Operating temperature range: -40°C~+100°C (including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: -40°C~+100°C
- Solder reflow temperature: 260 °C peak.


Packaging

- Carrier tape and reel packaging
- 12.9" diameter reel
- 2000pcs per reel

Applications



- Ideally used in Mobile phone, PDA, MP3, HDD, DSC/DVC, Portable Computers, etc as DC-DC converter inductors.

Dimension - [mm]




Electrode terminal

Land pattern and Schematics - [mm]



(1.5 μH ~ 8.2 μH)



(10 μH ~ 150 μH)

SMD Power Inductor

CDRH4D22



Electrical Characteristics

Part Name	Stamp	Inductance (μ H) [within] ※1	D.C.R. (m Ω) Max. (Typ.) (at 20°C)	Saturation Current (A) ※2		Temperature Rise Current (A) ※3
				at 20°C	at 100°C	
CDRH4D22NP-1R5NC	1R5	1.5 $\pm$ 30%	18.3(14.1)	2.00	1.60	4.20
CDRH4D22NP-1R8NC	1R8	1.8 $\pm$ 30%	21.6(16.6)	1.90	1.50	3.70
CDRH4D22NP-2R3NC	2R3	2.3 $\pm$ 30%	25.4(19.5)	1.80	1.40	3.60
CDRH4D22NP-3R3NC	3R3	3.3 $\pm$ 30%	35.1(27.0)	1.40	1.10	3.07
CDRH4D22NP-3R9NC	3R9	3.9 $\pm$ 30%	40.2(30.9)	1.30	1.00	3.04
CDRH4D22NP-4R7NC	4R7	4.7 $\pm$ 30%	55.9(43.0)	1.10	0.90	2.08
CDRH4D22NP-5R6NC	5R6	5.6 $\pm$ 30%	62.0(47.7)	1.05	0.85	2.05
CDRH4D22NP-6R8NC	6R8	6.8 $\pm$ 30%	88.0(67.7)	1.00	0.75	1.95
CDRH4D22NP-8R2NC	8R2	8.2 $\pm$ 30%	96.5(74.2)	0.90	0.65	1.85
CDRH4D22NP-100NC	100	10 $\pm$ 30%	102.4(78.8)	0.80	0.60	1.82
CDRH4D22NP-120NC	120	12 $\pm$ 30%	110.4(84.9)	0.75	0.55	1.80
CDRH4D22NP-150NC	150	15 $\pm$ 30%	127.4(98.0)	0.68	0.50	1.59
CDRH4D22NP-180NC	180	18 $\pm$ 30%	168.7(129.8)	0.60	0.43	1.41
CDRH4D22NP-220NC	220	22 $\pm$ 30%	199.7(153.6)	0.54	0.41	1.32
CDRH4D22NP-270NC	270	27 $\pm$ 30%	282.5(217.3)	0.51	0.38	1.04
CDRH4D22NP-330NC	330	33 $\pm$ 30%	325.8(250.6)	0.48	0.35	1.02
CDRH4D22NP-390NC	390	39 $\pm$ 30%	451.2(347.1)	0.43	0.32	0.85
CDRH4D22NP-470NC	470	47 $\pm$ 30%	500.4(384.9)	0.38	0.30	0.82
CDRH4D22NP-560NC	560	56 $\pm$ 30%	555.4(427.2)	0.36	0.28	0.72
CDRH4D22NP-680NC	680	68 $\pm$ 30%	634.1(487.8)	0.33	0.25	0.67
CDRH4D22NP-820NC	820	82 $\pm$ 30%	794.6(608.9)	0.30	0.22	0.58
CDRH4D22NP-101NC	101	100 $\pm$ 30%	880(670)	0.25	0.20	0.55
CDRH4D22NP-121NC	121	120 $\pm$ 30%	1140(880)	0.23	0.18	0.52
CDRH4D22NP-151NC	151	150 $\pm$ 30%	1350(1040)	0.21	0.17	0.47

※1. Inductance measuring condition: at 100kHz.

※2. Saturation current: The value of D.C. current when the inductance decreases to 65% of it's nominal value.


※3. Temperature rise current: The value of D.C. current when the temperature rise is $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ ($T_a=20^{\circ}\text{C}$).

SMD Power Inductor CDRH4D22



Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (105°C) — ΔT




SMD Power Inductor CDRH4D22




Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (105°C) — ΔT


13. CDRH4D22NP-180NC




14. CDRH4D22NP-220NC




15. CDRH4D22NP-270NC




16. CDRH4D22NP-330NC




17. CDRH4D22NP-390NC




18. CDRH4D22NP-470NC




19. CDRH4D22NP-560NC




20. CDRH4D22NP-680NC




21. CDRH4D22NP-820NC




22. CDRH4D22NP-101NC



23. CDRH4D22NP-121NC





24. CDRH4D22NP-151NC



SMD Power Inductor CDRH4D22



Solder Reflow Condition



Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

Hong Kong

Tel. +852-2880-6781
FAX. +852-2565-9600
sales@hk.sumida.com

Saitama(Japan)

Tel. +81-48-691-7300
FAX. +81-48-691-7340
sales@jp.sumida.com

Chicago

Tel. +1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com

Shanghai

Tel. +86-21-5836-3299
FAX. +86-21-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com

Seoul

Tel. +82-2-6237-0777
FAX. +82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com

Obernzell

Tel. +49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@eu.sumida.com

Shenzhen

Tel. +86-755-8291-0228
FAX. +86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com

Singapore

Tel. +65-6296-3388
FAX. +65-6841-4426
sales@sg.sumida.com

Neumarkt

Tel. +49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
info@comp@eu.sumida.com

Taipei

Tel. +886-2-8751-2737
FAX. +886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com

San Jose

Tel. +1-408-321-9660
FAX. +1-408-321-9308
sales@us.sumida.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.