



AC68C TRMS Clamp Type Digital Multimeter

- True RMS
- Top-of-the-line professional clamp DMM
- 8 functions/11 ranges
- AC and DC
- Data and AC Peak Hold
- DC auto zero
- 4000-count
- Carrying case included
- CAT II 600 V, CAT III 300 V rated

No hassle warranty

No waiting.

*No shipping
charges.*



Our commitment to high-quality products and customer service is demonstrated by our industry exclusive "No Hassle" warranty. In the unlikely event that an Amprobe Test Tool requires warranty service, any of our local dealers are authorized to replace it, on the spot.

(note: \$500 MSLP limit)

General Specifications

Display:	3-3/4 digit, LCD, max reading of 3999
Display Update Rate:	2/sec, nominal
Power:	9 V battery (NEDA 1604, IEC 6F22)
Battery Life:	200 hours(Alkaline)
Operating Temperature:	0 °C to + 40 °C < 80 % R.H.
Storage Temperature:	- 10 °C to + 60 °C, < 70 % R.H. non-condensing
Maximum Jaw Opening:	40 mm (1.57")
Dimensions (WxHxD):	76 x 228 x 39 mm (3" x 9" x 1.5")
Weight (incl. Battery):	465 grams
Warranty:	One-year

Included Accessories

Users Manual, carrying case, test leads

Optional Accessories

DL243D Basic Test Lead Kit
DL248D Deluxe Test Lead Kit
TL35B Test Lead Set with Alligator Clips



AC68C Clamp Type Digital Multimeter

Data Sheet

Specifications (23°C ± 5 °C; < 80 % R.H. non-condensing)

Function	Range	Accuracy
DC Voltage		
Ranges	600 V	± (0.75 % rdg + 2 dgts)
Resolution	1 V in 600 V range	
Input Impedance	10 MΩ	
AC Voltage (40-450 Hz)		
Range	400 V, 600 V	± (1.2 % rdg + 5 dgts)
Resolution	0.1 V in 400 V range	
Input Impedance	10 MΩ	
DC Current		
Ranges	400 A, 600 A	± (2 % rdg + 5 dgts)
Resolution	0.1 A in 400 A range	
AC Current (40-450 Hz)		
Ranges	400 A, 600 A	± (2 % rdg + 5 dgts)
Resolution	0.1 A in 400 A range	
Frequency (Hz), Current and Voltage		
Ranges	4 kHz, 20 kHz	± (0.5 % rdg + 5 dgts)
Resolution	1 Hz in 4 kHz range	
Sensitivity	5 A/1 V in 4 kHz range 5 A/5 V in 20 kHz range	
Resistance		
Range	4 kΩ	± (1.0 % rdg + 5 dgts)
Resolution	1 Ω in 4 kΩ range	
Open Circuit Volts	0.5 V DC	
Max Short Circuit Current	0.8 mA	
Diode Test		
		± (1.0 % rdg + 2 dgts)
Resolution	0.001 V	
Open Circuit Volts	3.2 V DC	
Max Short Circuit Current	0.8 mA	
Continuity		
Range Threshold	Tone at 40 Ω ± 15 Ω	
Open Circuit Volts	3.2 V DC	
Max Short Circuit Current	0.8 mA	
Peak Hold Measurement AC Voltage (40-450 Hz)		
Range	400 V, 600 V	± (1.5 % rdg + 10 dgts)
Resolution	0.1 V in 400 V range	
Input Impedance	10 MΩ	
Peak Hold Measurement AC Current (40-450 Hz)		
Range	400 A, 600 A	± (2.0 % rdg + 10 dgts)
Resolution	0.1 A in 400 A range	
Overload Protection		
Voltage	1000 V DC/750 V AC	
Current	800 Amps	
Resistance	660 V RMS	
Diode	660 V RMS	

Amprobe® Test Tools
 website: www.Amprobe.com
 email: info@amprobe.com
 Everett, WA 98203
 Tel: 877-AMPROBE

Amprobe® Test Tools Europe
 In den Engematten 14
 79286 Glottertal, Germany
 Tel.: +49 (0) 7684 8009 - 0



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.