

General Specifications

Motor Structure: Shaded Pole Induction Motor

Motor Protection: Impedance Protection

Insulation Resistance:

10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)


(non-condensing environment)

Expected Life

Failure Rate: 10%

25°C 100,000 Hours

Characteristic Curves



Material

Casing : Aluminum (Black Painting)


Impeller : Plastic (Black) UL94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire : AWG22, UL3266


or Terminal : Faston #110 or equivalent

Outline



Panel Cut-Outs

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$



INLET SIDE / OUTLET SIDE

Specifications

MODEL	LEGACY P/N	Rated Voltage	Frequency	Starting Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(Hz)	(V)	(A) ^{*1}	(W)	(min ⁻¹) ^{*2}	CFM ^{*1}	(m ³ /min) ^{*2}	in H ₂ O	(Pa) ^{*2}	(dB) ^{*2}	(g)
** 08038PB-A0J-EA-00	3115PS-10T-B10-B00	100	50	65	0.065	4.5	1700	17.6	0.50	.06	16.6	23.0	270
		100	60	65	0.055	4.0	1900	19.4	0.55	.08	21.5	25.0	270
** 08038PB-A0K-EA-00	3115PS-10T-B20-B00	100	50	65	0.080	4.5	2100	21.0	0.60	.10	24.5	29.0	270
		100	60	65	0.070	4.0	2300	24.0	0.68	.12	29.4	32.0	270
** 08038PB-A0L-EA-00	3115PS-10T-B30-B00	100	50	65	0.170	9.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
		100	60	65	0.120	7.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
08038PB-A1J-EA-00	3115PS-12T-B10-A00	115	50	75	0.060	4.5	1700	17.6	0.50	.06	16.6	23.0	270
		115	60	75	0.055	4.0	1900	19.4	0.55	.08	21.5	25.0	270
08038PB-A1K-EA-00	3115PS-12T-B20-A00	115	50	75	0.080	5.0	2100	21.0	0.60	.10	24.5	29.0	270
		115	60	75	0.070	4.5	2300	24.0	0.68	.12	29.4	32.0	270
08038PB-A1L-EA-00	3115PS-12T-B30-A00	115	50	75	0.140	9.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
		115	60	75	0.110	7.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
** 08038PB-B0J-EA-00	3115PS-20T-B10-B00	200	50	130	0.045	4.5	1700	17.6	0.50	.06	16.6	23.0	270
		200	60	160	0.040	4.0	1900	19.4	0.55	.08	21.5	26.0	270
** 08038PB-B0K-EA-00	3115PS-20T-B20-B00	200	50	130	0.040	4.5	2100	21.0	0.60	.10	24.5	29.0	270
		200	60	160	0.035	4.0	2300	24.0	0.68	.13	31.3	32.0	270
** 08038PB-B0L-EA-00	3115PS-20T-B30-B00	200	50	130	0.080	9.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
		200	60	130	0.060	7.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
** 08038PB-B2J-EA-00	3115PS-22T-B10-B00	220	50	150	0.050	5.5	1750	17.6	0.50	.06	16.6	23.0	270
		220	60	150	0.045	4.5	2000	21.2	0.60	.09	23.5	26.0	270
** 08038PB-B2K-EA-00	3115PS-22T-B20-B00	220	50	165	0.045	6.0	2200	22.0	0.63	.10	24.5	29.0	270
		220	60	165	0.040	5.0	2400	25.4	0.72	.13	31.3	34.0	270
** 08038PB-B2L-EA-00	3115PS-22T-B30-B00	220	50	150	0.070	9.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
		220	60	150	0.060	7.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
08038PB-B3J-EA-00	3115PS-23T-B10-A00	230	50	150	0.055	6.0	1800	17.6	0.50	.07	17.6	23.0	270
		230	60	150	0.050	5.0	2100	22.0	0.63	.10	24.5	26.0	270
08038PB-B3K-EA-00	3115PS-23T-B20-A00	230	50	150	0.050	7.0	2200	22.0	0.63	.10	24.5	30.0	270
		230	60	150	0.045	6.0	2500	26.0	0.74	.14	35.2	34.0	270
08038PB-B3L-EA-00	3115PS-23T-B30-A00	230	50	150	0.070	10.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
		230	60	150	0.055	8.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
** 08038PB-B4J-EA-00	3115PS-24T-B10-A00	240	50	150	0.060	7.0	1800	17.6	0.50	.07	17.6	23.0	270
		240	60	150	0.055	6.0	2150	21.6	0.64	.10	25.4	26.0	270
** 08038PB-B4K-EA-00	3115PS-24T-B20-A00	240	50	150	0.055	7.0	2200	22.0	0.63	.10	24.5	30.0	270
		240	60	150	0.045	6.0	2600	26.5	0.75	.15	37.2	35.0	270
** 08038PB-B4L-EA-00	3115PS-24T-B30-A00	240	50	150	0.075	12.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
		240	60	150	0.060	9.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270

Rotation: Counterclockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

** Contact NMB for Availability

*1: Maximum Values in Free Air

*2: Average Values in Free Air

*3: Minimum Values in Free Air



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.