

"Stay Connected" with




HEYware Products

a PennEngineering® Company


Heyco® Nylon PCB Supports - Screw and Lock

▼ ALL NEW PRODUCTS! ▼




BAYONET SNAP LOCK 10,2 /
6-32 SELF-TAPPING SCREW

HHCBS




BAYONET SNAP LOCK 10,2 /
M4 THREADED FEMALE

HLCBS-TF-M4



BAYONET SNAP LOCK 10,2 /
6-32 THREADED FEMALE

HLCBS-TF-632



BAYONET SNAP FIT 10,2 /
6-32 THREADED FEMALE

HCBS-TF-632

		Maximum Thickness*		Mounting Hole Diameter		Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter		Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter		Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter	
		in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
PCB		.062	1,6	.157	4,0	.062	1,6	.157	4,0	.062	1,6	.157	4,0	.062	1,6	.157	4,0
Chassis		.312	7,9	6-32		threaded			M4	threaded		6-32		threaded		6-32	
A		PART NO.		DESCRIPTION		PART NO.		DESCRIPTION		PART NO.		DESCRIPTION		PART NO.		DESCRIPTION	
in.	mm.	Natural				Natural**				Natural**				Natural**			
.250	6,4	10616		HHCBS-04 †													
.375	9,5	10617		HHCBS-06		10829		HLCBS-TF-M4-06		10890		HLCBS-TF-632-06		10897		HCBS-TF-632-06	
.500	12,7	10618		HHCBS-08		10830		HLCBS-TF-M4-08		10891		HLCBS-TF-632-08		10898		HCBS-TF-632-08	
.625	15,9	10619		HHCBS-10		10831		HLCBS-TF-M4-10		10892		HLCBS-TF-632-10		10899		HCBS-TF-632-10	
.750	19,1	10620		HHCBS-12		10832		HLCBS-TF-M4-12		10893		HLCBS-TF-632-12		10900		HCBS-TF-632-12	
.875	22,2	10621		HHCBS-14		10833		HLCBS-TF-M4-14		10894		HLCBS-TF-632-14		10901		HCBS-TF-632-14	
1.000	25,4	10622		HHCBS-16		10834		HLCBS-TF-M4-16		10895		HLCBS-TF-632-16		10902		HCBS-TF-632-16	
1.125	28,6	10623		HHCBS-18													
1.250	31,8	10624		HHCBS-20													
1.406	35,7	10625		HHCBS-22.5													

Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No.

*Refers to thread depth at chassis which is .312" (7,9 mm)

**Consult Heyco for HLCBS-TF in V-0 material

†Thread depth is .20" (5,2 mm)

Quick
Specs

Material Nylon 6/6
Flammability Rating 94V-2
Temperature Range -40°F (-40°C) to 185°F (85°C)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.