


**STRAIGHT CRIMP DIELECTRIC FEEDTROUGHES**




**R280.282.000**

**P.C.B CABLE 2/50**


Series : ACC-COAX



**PANEL CUT OUT**



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING ( $\mu\text{m}$ )
BODY	BRASS	NICKEL 2
CENTER CONTACT	-	-
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	-	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	BRASS	NICKEL 2
-	-	-
-	-	-

Issue : 0116 E

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



**STRAIGHT CRIMP DIELECTRIC FEEDTROUGHES**

**R280.282.000**

**P.C.B CABLE 2/50**

Series : ACC-COAX

**PACKAGING**

Standard	Unit	Other
<b>100</b>	<b>'W' option</b>	<b>Contact us</b>

**SPECIFICATION**

**4T 201128/00 - -**

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	<b>50</b>	$\Omega$
Frequency	<b>0 - 3</b>	GHz
VSWR	<b>+ 0.000</b>	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	<b>.</b>	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	<b>- (</b>	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	<b>750</b>	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	<b>2000</b>	Veff mini
Insulation resistance		M $\Omega$ mini

**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	4.00	7.00	12.0	0.00	0.00	0.00

Assembly instruction : **Crimp 11**

Recommended cable(s)  
 KX 21  
 RG 178 LC  
 P513064  
 RG 178 FTX

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off N mini  
 - torque N.cm

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

Center contact retention		
Axial force – Mating end		N mini
Axial force – Opposite end		N mini
Torque		N.cm mini

Recommended torque		
Mating		N.cm
Panel nut		N.cm
Clamp nut		N.cm
A/F clamp nut	<b>0.000</b>	mm

Mating life	<b>0</b>	Cycles mini
Weight	<b>0.000</b>	g

**TOOLING**

Part Number	Description	Hexagon
R282.211.000	CRIMPING TOOL	2.67

**OTHER CHARACTERISTICS**

-

**ENVIRONMENTAL**

Operating temperature	<b>-55/+155</b>	$^{\circ}$ C
Hermetic seal		Atm.cm3/s
Panel leakage		

Issue : 0116 E

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.