


Part Number System for Pan-Term® Metric Terminals

<u>PM</u>	<u>V</u>	<u>1</u>	<u>—</u>	<u>3</u>	<u>R</u>	<u>B</u>	<u>—</u>	<u>C</u>
Type	Insulation	Wire Range		Stud Size	Tongue Configuration	Special Configuration		Std. Pkg. Size
PM = Pan-Term® Metric	N = Nylon NF = Nylon Funnel V = Vinyl	1 = 0.5 – 1.0mm ² (22 – 18 AWG) 2 = 1.5 – 2.5mm ² (16 – 14 AWG) 6 = 4.0 – 6.0mm ² (12 – 10 AWG)		3 = M3 (#6) 4 = M4 (#8) 5 = M5 (#10) 6 = M6 (1/4) 8 = M8 (5/16)	R = Ring F = Fork	B = Butted Seam		X = 10 E = 20 Q = 25 L = 50 C = 100

Metric Ring Terminal, Nylon Insulated – Funnel Entry

Type PMNF-R

- Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
- Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
- Maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- Rated up to 600 V
- Metal insulation grip sleeve crimps to wire insulation, providing protection to the crimp joint during high vibration applications



Part Number	Wire Range (mm ²)	Color Code	Max. Ins. (mm)	Stud Size	Figure Dimensions (mm)			Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
					L	W	C			
PMNF1-3R-C	0.5 – 1.0	Red	3.76	M3	19.3	5.8	5.3	CT-1550, CT-2500	100	500
PMNF1-4R-C			3.76	M4	21.6	7.9	6.4		100	500
PMNF1-5R-C			3.76	M5	21.8	8.9	6.4		100	500
PMNF1-6R-C			3.76	M6	26.7	10.9	9.7		100	500
PMNF2-3R-C	1.5 – 2.5	Blue	4.11	M3	19.4	5.9	4.8	CT-1550, CT-2500	100	500
PMNF2-4R-C			4.11	M4	21.8	7.9	7.4		100	500
PMNF2-5R-C			4.11	M5	22.4	8.9	7.4		100	500
PMNF2-6R-L			4.11	M6	26.5	10.9	10.7		50	500
PMNF6-3R-L	4.0 – 6.0	Yellow	5.94	M3	26.7	5.8	9.1	CT-1550, CT-2500	50	250
PMNF6-4R-L			5.94	M4	27.4	7.9	9.1		50	250
PMNF6-5R-L			5.94	M5	27.4	9.7	9.1		50	250
PMNF6-6R-L			5.94	M6	30.2	10.9	10.9		50	250
PMNF6-8R-L			5.94	M8	31.5	13.2	10.9		50	250

For crimping tool information, see pages D1.84 and D1.88.

A. System Overview

B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.