

# Thermofit Molded Parts Specification Control Drawing

Part Number : 222D211 thru 299  
Description : Boot, 90°, With Lip

## NOTES

- All dimensions are in  $\frac{\text{inches}}{[\text{millimeters}]}$ ;  $\frac{\text{lbs}}{[\text{grams}]}$
- Dimensions appearing in table are as follows:
  - a - As Supplied
  - b - After Unrestricted Recovery
- Coating is optional. As supplied dimensions appearing in table are for uncoated parts. When coating is added, entry diameters will be reduced by .06 max.
- Molding ports are optional. When -00 modification number is specified molding ports will be located as shown.
- Weight shown in table of dimensions is based on polyolefin part.





TABLE OF DIMENSIONS

| PART NUMBER | H              |                | J                    |                             |               | P<br>±10%       | R<br>Ref       | S<br>Ref       | T<br>Ref      | U<br>Ref       | JO<br>±10%      | PP<br>±10%     | RR<br>±10%     | HW<br>±20%    | JW<br>±20%     | Weight<br>Nom |
|-------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|             | Min            | Max            | Min<br>-3,-4,<br>-25 | Min<br>-5,-6,-8<br>-12,-100 | Max           |                 |                |                |               |                |                 |                |                |               |                |               |
| 222D211     | a              | b              | a                    | a                           | b             | a               | b              | a              | b             | a              | b               | a              | b              | a             | b              | a             |
|             | .88<br>[22,4]  | .45<br>[11,4]  | .88<br>[22,4]        | .55<br>[14,0]               | .25<br>[6,4]  | 4.14<br>[105,2] | .73<br>[18,5]  | .47<br>[11,9]  | .12<br>[3,05] | .04<br>[1,02]  | 3.45<br>[87,6]  | .27<br>[6,9]   | .49<br>[12,4]  | .06<br>[1,52] | .045<br>[1,14] | .01<br>[5,0]  |
| 222D221     | 1.01<br>[25,7] | .59<br>[15,0]  | 1.01<br>[25,7]       | .63<br>[16,0]               | .29<br>[7,4]  | 4.88<br>[124,0] | .78<br>[19,8]  | .60<br>[15,2]  | .12<br>[3,05] | .04<br>[1,02]  | 3.90<br>[99,1]  | .33<br>[8,4]   | .59<br>[15,0]  | .06<br>[1,52] | .045<br>[1,14] | .02<br>[9,0]  |
|             | 1.16<br>[29,5] | .74<br>[18,8]  | 1.16<br>[29,5]       | .72<br>[18,3]               | .33<br>[8,4]  | 5.76<br>[146,3] | .82<br>[20,8]  | .75<br>[19,1]  | .12<br>[3,05] | .04<br>[1,02]  | 4.50<br>[114,3] | .41<br>[10,4]  | .61<br>[15,5]  | .07<br>[1,78] | .045<br>[1,14] | .02<br>[9,0]  |
| 222D232     | 1.34<br>[34,0] | .90<br>[22,9]  | 1.34<br>[34,0]       | .84<br>[21,3]               | .38<br>[9,7]  | 6.78<br>[172,2] | .86<br>[21,8]  | .90<br>[22,9]  | .12<br>[3,05] | .04<br>[1,02]  | 5.22<br>[132,6] | .48<br>[12,2]  | .62<br>[15,7]  | .07<br>[1,78] | .045<br>[1,14] | .03<br>[14,0] |
|             | 1.47<br>[37,3] | 1.16<br>[29,5] | 1.47<br>[37,3]       | .91<br>[23,1]               | .41<br>[10,4] | 7.29<br>[185,2] | .96<br>[24,4]  | 1.15<br>[29,2] | .12<br>[3,05] | .065<br>[1,65] | 5.66<br>[143,8] | .61<br>[15,5]  | .70<br>[17,8]  | .08<br>[2,03] | .045<br>[1,14] | .03<br>[14,0] |
| 222D263     | 1.72<br>[43,7] | 1.34<br>[34,0] | 1.72<br>[43,7]       | 1.07<br>[27,2]              | .48<br>[12,2] | 8.41<br>[213,6] | 1.08<br>[27,4] | 1.32<br>[33,5] | .12<br>[3,05] | .065<br>[1,65] | 6.66<br>[169,2] | .72<br>[18,3]  | .78<br>[19,8]  | .08<br>[2,03] | .045<br>[1,14] | .05<br>[24,0] |
|             | 1.97<br>[50,0] | 1.62<br>[41,1] | 1.97<br>[50,0]       | 1.24<br>[31,5]              | .56<br>[14,2] | 8.84<br>[224,5] | 1.16<br>[29,5] | 1.59<br>[40,4] | .12<br>[3,05] | .065<br>[1,65] | 6.82<br>[173,2] | .83<br>[21,1]  | .82<br>[20,8]  | .09<br>[2,29] | .055<br>[1,40] | .10<br>[46,0] |
| 222D274     | 2.47<br>[62,7] | 1.85<br>[47,0] | 2.47<br>[62,7]       | 1.54<br>[39,1]              | .69<br>[17,5] | 8.95<br>[227,3] | 1.31<br>[33,3] | 1.81<br>[46,0] | .12<br>[3,05] | .08<br>[2,03]  | 6.62<br>[168,1] | .95<br>[24,1]  | .92<br>[23,4]  | .10<br>[2,54] | .055<br>[1,40] | .10<br>[46,0] |
|             | 2.73<br>[69,3] | 2.35<br>[59,7] | 2.73<br>[69,3]       | 1.70<br>[43,2]              | .77<br>[19,6] | 9.19<br>[233,4] | 1.38<br>[35,1] | 2.28<br>[57,9] | .12<br>[3,05] | .08<br>[2,03]  | 6.19<br>[157,2] | 1.18<br>[30,0] | .93<br>[23,6]  | .10<br>[2,54] | .055<br>[1,40] | .10<br>[46,0] |
| 222D285     | 3.22<br>[81,8] | 2.64<br>[67,1] | 3.22<br>[81,8]       | 2.01<br>[51,1]              | .90<br>[22,9] | 9.33<br>[237,0] | 1.75<br>[44,5] | 2.55<br>[64,8] | .12<br>[3,05] | .08<br>[2,03]  | 5.95<br>[151,1] | 1.31<br>[33,3] | 1.23<br>[31,2] | .10<br>[2,54] | .055<br>[1,40] | .11<br>[48,0] |
|             |                |                |                      |                             |               |                 |                |                |               |                |                 |                |                |               |                |               |

**STE** Raychem  
TE Connectivity  
300 CONSTITUTION DRIVE  
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025  
(415) 361-6055

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED.  
CHECK FOR THE LATEST REVISION.

Revision : R  
Date : 20APR11

Part Number : 222D211 thru 299  
Description : Boot, 90°, With Lip

# Thermofit Molded Parts Specification Control Drawing

Part Number : 222D211 thru 299  
Description : Boot, 90°, With Lip

## COMPATABILITY CHART

| MATERIAL DASH NO. | MATERIAL DESCRIPTION                  | RT SPEC | COATING SLASH NO. | COATING S NO.               | COATING DESCRIPTION |
|-------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| -3                | Polyolefin, Semi-rigid                | RT-301  | /42;/86;/87;/180  | S-1017;S-1048;S-1052;S-1030 | Adhesive            |
| -4                | Polyolefin, Flexible                  | RT-1304 | /42;/86;/87;/180  | S-1017;S-1048;S-1052;S-1030 | Adhesive            |
| -5                | Elastomer, Flexible                   | RT-501  | N/A               |                             |                     |
| -6                | Silicone                              | RT-602  | N/A               |                             |                     |
| -8                | Polyolefin, Space                     | RT-1308 | N/A               |                             |                     |
| -12               | *VITON, Flexible                      | RT-1312 | N/A               |                             |                     |
| -25               | Elastomer, Fluid Resistant            | RT-1325 | /42;/86           | S-1017;S-1048               | Adhesive            |
| -100              | Polyolefin, Semi-flexible<br>ZEROHAL™ | RT-1323 | /184              | S-1030                      | Adhesive            |

\*VITON is a Registered Trademark of Dupont

## ORDERING INFORMATION

222D2XX -X -XX /XXX

Base part number \_\_\_\_\_  
Material dash number \_\_\_\_\_  
(See Compatibility Chart)  
Modification number \_\_\_\_\_  
(If necessary, see front of scd binder  
for a complete list)  
Adhesive slash number \_\_\_\_\_  
(If necessary, see Compatibility Chart)

THIS DRAWING IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE; CONSULT YOUR  
NEAREST FIELD REPRESENTATIVE FOR CURRENT REVISION

**STE** Raychem  
TE Connectivity  
300 CONSTITUTION DRIVE  
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025  
(415) 361-6055

Revision : R  
Date : 20APR11

Part Number : 222D211 thru 299  
Description : Boot, 90°, With Lip

CAD FILE MP92422

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED.  
CHECK FOR THE LATEST REVISION.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.