



REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 <sub>2</sub>	REDRAWN ON CAD ECN 96-0048	8/13/96	<i>RAC</i>

ELECTRICAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>
Frequency Range (GHz) <u>N/A</u>
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level <u>335</u>
VSWR <u>N/A</u>
Insertion Loss (dB MAX) <u>N/A</u>
RF Leakage (dB MIN) <u>N/A</u>
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>250</u>
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level <u>1,000</u>
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact <u>3.0</u> Outer Contact <u>2.0</u> Cable to Housing <u>N/A</u>
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>670</u>
I.R.(Megohms MIN) <u>5,000</u>

MECHANICAL
Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.2
Recommended Mating Torque <u>7-10 IN LBS</u>
Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) <u>3.0</u> Withdrawal (MIN Oz) <u>1.0</u>
Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) <u>2.0</u>
Center Contact Captivation Axial (Lbs) <u>6.0</u> Radial (In-Oz) <u>4.0</u>
Cable Retention Axial Force (Lbs) <u>N/A</u> Torque (In-Oz) <u>N/A</u>
Weight (Grams) <u>1.7</u>

ENVIRONMENTAL
Temperature Rating <u>-65°C to +165°C</u>
Vibration MIL-STD-1344, Method 2005, Condition IV
Shock MIL-STD-1344, Method 2004 Condition G.
Thermal Shock MIL-STD-1344, Method 1003, Condition A.
Corrosion - MIL-STD-1344, Method 1001, Condition B

HOUSING
DIELECTRIC
CENTER CONTACT
COMPONENT
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± °
These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of items without written permission.

STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303
TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457
BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H
MATERIAL
DRAWN BY <u>L. ROSS</u> DATE <u>6/28/85</u>
CHECKED BY <u>R. RUSSO</u> DATE <u>6/28/85</u>
APPR BY <u>R. RUSSO</u> DATE <u>6/28/85</u>
USE ASS'Y PROCEDURE
NO. AP. <u>N/A</u>

PASSIVATE PER QQ-P-35
N/A
GOLD PLATE PER MIL-G-45204
FINISH
AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599
TITLE <u>OSM 2 HOLE FLANGE MOUNT JACK RECEPTACLE SOLDER POT TERMINAL</u>
SIZE <u>B</u> CODE IDENT NO. <u>26805</u> 2052-8002-92 REV <u>01<sub>2</sub></u>
SCALE <u>5 : 1</u> SHEET <u>1</u> OF <u>1</u>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.