


Original DIN Standard Ferrules



Tested According To:

CSA Std C22.2 No. 65-93
CSA Std C22.2 No. 188-M1983
ANSI/UL Std No. 486A
ANSI/UL Std No. 486C

- Wire Connectors
- Splicing Wire and Cable Connectors
- Wire Connectors and Soldering Lugs for Use with Copper Conductors
- Splicing Wire Connectors



Ferrules insure reliable electrical connections when terminating stranded flexible wire in terminal blocks, circuit breakers or other control devices.

Insulated ferrules prevent conductor breakage due to bending, wire stress or vibration while facilitating wire insertion into the terminal clamp.

Altech's DIN standard ferrules are in compliance with DIN requirements, making them ideal for export applications. They also have a specified color code convention that differs from the color code used for Altech's industry standard ferrules.

To ensure efficient ferrule crimping, always select the smallest ferrule diameter that fits the wire and use only professional crimping tools.

- Sleeve: polypropylene
- Tube: tin plated copper

	AWG	mm ²	Cat. Color	No.	L1	Ferrule Dimensions mm					Std. Pack*
						L2	D1	S1	D2	S2	
	20	0.5	White	2863.0	12	6	1	0.15	2.6	0.25	500/100
	20	0.5	White	2864.0	14	8	1	0.15	2.6	0.25	500/100
	20	0.5	White	2865.0	16	10	1	0.15	2.6	0.25	500/100
	18	0.75	Gray	2866.0	12	6	1.2	0.15	2.8	0.25	500/100
	18	0.75	Gray	2867.0	14	8	1.2	0.15	2.8	0.25	500/100
	18	0.75	Gray	2868.0	16	10	1.2	0.15	2.8	0.25	500/100
	18	0.75	Gray	2869.0	18	12	1.2	0.15	2.8	0.25	500/100
	18	1	Red	2870.0	12	6	1.4	0.15	3	0.25	500/100
	18	1	Red	2871.0	14	8	1.4	0.15	3	0.25	500/100
	18	1	Red	2872.0	16	10	1.4	0.15	3	0.25	500/100
	18	1	Red	2840.0	18	12	1.4	0.15	3	0.25	500/100
	16	1.5	Black	2841.0	14	8	1.7	0.15	3.5	0.25	500/100
	16	1.5	Black	2842.0	16	10	1.7	0.15	3.5	0.25	500/100
	16	1.5	Black	2843.0	18	12	1.7	0.15	3.5	0.25	500/100
	16	1.5	Black	2844.0	24	18	1.7	0.15	3.5	0.25	500/100
	14	2.5	Blue	2845.0	14	8	2.2	0.15	4.2	0.25	500/100
	14	2.5	Blue	2846.0	18	12	2.2	0.15	4.2	0.25	500/100
	14	2.5	Blue	2847.0	24	8	2.2	0.15	4.2	0.25	500/100
	12	4	Gray	2848.0	17	10	2.8	0.2	4.8	0.3	500/100
	12	4	Gray	2849.0	20	12	2.8	0.2	4.8	0.3	500/100
	12	4	Gray	2850.0	26	18	2.8	0.2	4.8	0.3	100
	10	6	Yellow	2851.0	20	12	3.5	0.2	6.3	0.3	100
	10	6	Yellow	2852.0	26	18	3.5	0.2	6.3	0.3	100
	8	10	Red	2853.0	22	12	4.5	0.2	7.6	0.4	100
	8	10	Red	2854.0	28	18	4.5	0.2	7.6	0.4	100
	6	16	Blue	2855.0	24	12	5.8	0.2	8.8	0.4	100
	6	16	Blue	2856.0	28	18	5.8	0.2	8.8	0.4	100
	4	25	Yellow	2857.0	30	18	7.3	0.2	11.2	0.4	50
	4	25	Yellow	2858.0	36	22	7.3	0.2	11.2	0.4	50
	2	35	Red	2859.0	30	18	8.3	0.2	12.7	0.4	50
	2	35	Red	2860.0	39	25	8.3	0.2	12.7	0.4	50
	1	50	Blue	2861.0	36	20	10.3	0.3	15	0.5	50

**CRIMPER
SELECTOR
GUIDE**
page 18

* Different standard packs are available as shown. To order the desired standard pack, please use the quantity required as a suffix to the cat. no.
Example for 100 standard pack: Cat. No. 2863.0/100



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.