

OPTION "F"



- SCALE 2:1



| ITEM | DESCRIPTION | MATERIAL | FINISH/COLOR |
|------|-------------|----------|--------------|
|------|-------------|----------|--------------|

4805 (3/11)

|                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CPA                                           |                                                                                                                        | PBT 15% GF                                                                                                                                                                               | RED                                            |
| PERIMETER SEAL                                |                                                                                                                        | SILICONE                                                                                                                                                                                 | GREEN                                          |
| GROMMET                                       |                                                                                                                        | SILICONE                                                                                                                                                                                 | BROWN                                          |
| COVER                                         |                                                                                                                        | PA66 35% GF                                                                                                                                                                              | BLACK                                          |
| TPA WITH                                      |                                                                                                                        | SPS 30% GF                                                                                                                                                                               | RED                                            |
| 3 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                |
| PLUG WITH KEYING OPTION "F" AND               |                                                                                                                        | PA66 35% GF                                                                                                                                                                              | BLACK                                          |
| 3 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                |
| PLUG WITH KEYING OPTION "E" AND               |                                                                                                                        | PA66 35% GF                                                                                                                                                                              | BLACK                                          |
| 3 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                |
| PLUG WITH KEYING OPTION "D" AND               |                                                                                                                        | PA66 35% GF                                                                                                                                                                              | BLACK                                          |
| 3 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                |
| PLUG WITH KEYING OPTION "C" AND               |                                                                                                                        | PA66 35% GF                                                                                                                                                                              | NATURAL                                        |
| 3 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                |
| PLUG WITH KEYING OPTION "B" AND               |                                                                                                                        | PA66 35% GF                                                                                                                                                                              | BLACK                                          |
| 3 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                |
| PLUG WITH KEYING OPTION "A" AND               |                                                                                                                        | PA66 35% GF                                                                                                                                                                              | GRAY                                           |
| 3 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                |
| DESCRIPTION                                   |                                                                                                                        | MATERIAL                                                                                                                                                                                 | FINISH/COLOR                                   |
| INVENT. :<br>DES. BY :<br>CHECKED :<br>DATE : | DOWN M. FORISKA<br>CHK M. FORISKA<br>APVD A. VALASEK<br>PRODUCT SPEC<br>APPLICATION SPEC<br>WEIGHT<br>CUSTOMER DRAWING | 16APR2002<br>16APR2002<br>16APR2002<br>NAME<br>24 WAY ARM,<br>PLUG ASSEMBLY WITHOUT SHORTING BARS,<br>CUSTOMER SPEC.<br>SIZE CAGE CODE DRAWING NO<br>A1 00779 C=3-1419157-9<br>SCALE 3:1 | TE Connectivity<br>RESTRICTED TO<br>2 3 REV BK |

|      |                                                                           |             |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 6    | CPA                                                                       | PBT 15% GF  | RED          |
| 5    | PERIMETER SEAL                                                            | SILICONE    | GREEN        |
| 4    | GROMMET                                                                   | SILICONE    | BROWN        |
| 3    | COVER                                                                     | PA66 35% GF | BLACK        |
| 2    | TPA WITH<br>3 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION                        | sPS 30% GF  | RED          |
| 1    | PLUG WITH KEYING OPTION "F" AND<br>3 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION | PA66 35% GF | BLACK        |
| 1    | PLUG WITH KEYING OPTION "E" AND<br>3 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION | PA66 35% GF | BLACK        |
| 1    | PLUG WITH KEYING OPTION "D" AND<br>3 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION | PA66 35% GF | BLACK        |
| 1    | PLUG WITH KEYING OPTION "C" AND<br>3 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION | PA66 35% GF | NATURAL      |
| 1    | PLUG WITH KEYING OPTION "B" AND<br>3 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION | PA66 35% GF | BLACK        |
| 1    | PLUG WITH KEYING OPTION "A" AND<br>3 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION | PA66 35% GF | GRAY         |
| ITEM | DESCRIPTION                                                               | MATERIAL    | FINISH/COLOR |

  

|                                  |                                |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ED DOCUMENT:                     | DWN<br>M FORISKA<br>16APR2002  |  TE Connectivity<br>24 WAY ARM,<br>PLUG ASSEMBLY WITHOUT SHORTING BARS,<br>CUSTOMER SPEC. |
| RANGES UNLESS<br>ELSE SPECIFIED: | CHK<br>M FORISKA<br>16APR2002  |                                                                                                                                                                                |
|                                  | APVD<br>A VALASKE<br>16APR2002 |                                                                                                                                                                                |
|                                  | PRODUCT SPEC                   |                                                                                                                                                                                |
|                                  | APPLICATION SPEC               |                                                                                                                                                                                |
| ±0.3<br>±0.10                    | WEIGHT -                       | SIZE CAGE CODE DRAWING NO                                                                                                                                                      |
| ±0.3                             |                                | RESTRICTED TO                                                                                                                                                                  |
|                                  | CUSTOMER DRAWING               | A1 00779 C=3-1419157-9<br>SCALE 3:1 SHEET 2 OF 3 REV BK                                                                                                                        |

4805 (3/11)





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.