



## W33 series

### One- and Two-Pole, Switchable Thermal Circuit Breaker / Power Switch With Optional Indicator Lamp



#### Features

- Combines on/off switch and circuit protection in a single unit.
- 2 to 20 amp ratings (<2A types available as special order).
- One or two pole sensing.
- Lighted or non-lighted rocker actuator in various colors.
- Convenient, snap-in mounting.
- Optional auxiliary switch available.
- Trip-free operation.

#### Agency Approvals

W33 series is UL 1077 Recognized as Supplementary Protectors, File E69543, and CSA Accepted as Supplementary Protectors (Appliance Component Protectors), File LR15734.

Users should thoroughly review the technical data before selecting a product part number. It is recommended that users also seek out the pertinent approvals files of the agencies/laboratories and review them to ensure the product meets the requirements for a given application.

#### Electrical Data @ 25°C

**Calibration:** Breaker will continuously carry 100% of rated load. It may trip between 101% and 135%, but must trip at 135% within one hour at +25°C.

**Dielectric Strength:** Over 2,000 volts RMS.

**Maximum Operating Voltages:** 50VDC; 250VAC to 400 Hz.

**Interrupt Capacity:** 1,000 amps at 50VDC; 250VAC, 60 Hz. and 125/250VAC, 400 Hz.  
1,500 amps at 125/250VAC, 60 Hz.

**Resettable Overload Capacity:** Ten times rated current.

#### Mechanical/Environmental Data

**Termination: Poles 1&2:** .250" (6.35mm) quick connect/solder terminals.

**Opt. Aux. Sw.:** .110" (2.79mm) quick connect terminals.

**Mounting:** Snaps into panel from front.

**Actuator:** Rocker or lighted rocker.

**Shock:** 30g tested to IEC 68-2-27, test Ea.

**Vibration:** 8g tested to IEC 68-2-6, test Fc.

**Switch Endurance Cycling:** 50,000 operations at rated load.  
1,000 operations at 200% rated load.

#### Time vs. Current Trip Curve @ +25°C



#### Ambient Compensation Chart



**To use this chart:** Read up from the ambient temperature to the curve, and across to find a correction factor. Multiply the breaker rating by the correction factor to determine the compensated rating. Calculate the overloads in terms of the compensated rating to use the published trip curve.

**Ordering Information**

Typical Part No. ▶

**W 33 -S 1 N 1 Q -20**

**1. Designator:**

W = Circuit breaker

**2. Series Number:**

33 = Two pole, rocker actuated

**3. Circuit Function:**

S = Pole 1 – Switch only; Pole 2 – Series trip overload sensing.  
T = Poles 1 & 2 – Series trip overload sensing.  
SS = Same as S with auxiliary switch on pole 1.  
TS = Same as T with auxiliary switch on pole 1.  
D = 2 Pole switching.

**4. Rocker Color:**

1 = Black. 2 = White. 3 = Red. 4 = Amber. 5 = Smoke.

**5. Light (available only with White, Red, Amber and Smoke rocker colors):**

A = 24VDC (Incandescent). B = 120VAC (Neon with resistor). C = 240VAC (Neon with resistor). N = No light.

**6. Marking:**

1 = International I/O. 2 = Contrasting I/O stamp (white toggle with black stamp).

**7. Termination:**

Q = .250" x .032" (6.35 x .813mm) quick connect / solder terminals.

**8. Amp Rating:**


2 5 7 10 12 15 16 20

Consult factory for availability of ratings <2A

**Stock Items – Authorized distributors are more likely to stock the following items.**


W33-S1N1Q-5	W33-S4B1Q-10	W33-T4B1Q-5
W33-S1N1Q-15	W33-S4B1Q-15	W33-T4B1Q-10
W33-S1N1Q-20	W33-T2N1Q-20	W33-T4B1Q-15

**Outline Dimensions**



FITS .875 x 1.750 (22.22 x 44.45) PANEL OPENING  
FROM .032" - .250" (.813mm - 6.35mm) THICK

**Schematic**





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.