



# DESIGN KIT

## WE-PD SMD Shielded Power Inductor



### SIZE:

6033 / 7332

### TECHNICAL DATA:

L: 1.0 - 330  $\mu$ H  
R<sub>DC</sub>: 10 - 2280 m $\Omega$   
I<sub>R</sub>: 0.32 - 5.37 A  
I<sub>sat</sub>: 0.35 - 6.4 A

Order Code 744 778

Version 1.0

# WE-PD SMD Shielded Power Inductor



6033	<b>744 778 500 1</b>	<b>744 778 500 2</b>	<b>744 778 500 3</b>	<b>744 778 500 4</b>	<b>744 778 500 6</b>	6033	<b>744 778 510</b>	<b>744 778 511 5</b>
	L: 1 $\mu$ H	L: 2.2 $\mu$ H	L: 3.3 $\mu$ H	L: 4.7 $\mu$ H	L: 6.8 $\mu$ H		L: 10 $\mu$ H	L: 15 $\mu$ H
	R <sub>DC</sub> : 31 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 43 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 43 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 60 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 79 m $\Omega$		R <sub>DC</sub> : 100 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 165 m $\Omega$
	I <sub>R</sub> : 3.5 A	I <sub>R</sub> : 2.9 A	I <sub>R</sub> : 2.8 A	I <sub>R</sub> : 2.69 A	I <sub>R</sub> : 2.3 A		I <sub>R</sub> : 1.9 A	I <sub>R</sub> : 1.6 A
	I <sub>sat</sub> : 4.5 A	I <sub>sat</sub> : 3.3 A	I <sub>sat</sub> : 3 A	I <sub>sat</sub> : 2.5 A	I <sub>sat</sub> : 2 A		I <sub>sat</sub> : 1.6 A	I <sub>sat</sub> : 1.4 A
	<b>744 778 512 2</b>	<b>744 778 512 7</b>	<b>744 778 513 3</b>	<b>744 778 514 7</b>	<b>744 778 520</b>		<b>744 778 900 1</b>	<b>744 778 900 2</b>
L: 22 $\mu$ H	L: 27 $\mu$ H	L: 33 $\mu$ H	L: 47 $\mu$ H	L: 100 $\mu$ H	L: 1 $\mu$ H	L: 2.2 $\mu$ H		
R <sub>DC</sub> : 210 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 300 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 340 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 500 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 950 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 10 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 19 m $\Omega$		
I <sub>R</sub> : 1.35 A	I <sub>R</sub> : 0.9 A	I <sub>R</sub> : 0.85 A	I <sub>R</sub> : 0.85 A	I <sub>R</sub> : 0.65 A	I <sub>R</sub> : 5.37 A	I <sub>R</sub> : 4.02 A		
I <sub>sat</sub> : 1.1 A	I <sub>sat</sub> : 1 A	I <sub>sat</sub> : 0.9 A	I <sub>sat</sub> : 0.74 A	I <sub>sat</sub> : 0.5 A	I <sub>sat</sub> : 6.4 A	I <sub>sat</sub> : 4.8 A		
7332	<b>744 778 900 3</b>	<b>744 778 900 4</b>	<b>744 778 900 6</b>	<b>744 778 910</b>	<b>744 778 911 2</b>	7332	<b>744 778 911 5</b>	<b>744 778 911 8</b>
	L: 3.3 $\mu$ H	L: 4.7 $\mu$ H	L: 6.8 $\mu$ H	L: 10 $\mu$ H	L: 12 $\mu$ H		L: 15 $\mu$ H	L: 18 $\mu$ H
	R <sub>DC</sub> : 24 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 33 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 41.5 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 64 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 76 m $\Omega$		R <sub>DC</sub> : 100 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 114 m $\Omega$
	I <sub>R</sub> : 3.42 A	I <sub>R</sub> : 2.9 A	I <sub>R</sub> : 2.5 A	I <sub>R</sub> : 1.83 A	I <sub>R</sub> : 1.73 A		I <sub>R</sub> : 1.51 A	I <sub>R</sub> : 1.41 A
	I <sub>sat</sub> : 4.2 A	I <sub>sat</sub> : 3.9 A	I <sub>sat</sub> : 2.75 A	I <sub>sat</sub> : 2.2 A	I <sub>sat</sub> : 1.9 A		I <sub>sat</sub> : 1.75 A	I <sub>sat</sub> : 1.7 A
	<b>744 778 912 2</b>	<b>744 778 912 7</b>	<b>744 778 913 3</b>	<b>744 778 913 9</b>	<b>744 778 914 7</b>		<b>744 778 915 6</b>	<b>744 778 916 8</b>
L: 22 $\mu$ H	L: 27 $\mu$ H	L: 33 $\mu$ H	L: 39 $\mu$ H	L: 47 $\mu$ H	L: 56 $\mu$ H	L: 68 $\mu$ H		
R <sub>DC</sub> : 119 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 130 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 153 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 209 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 315 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 335 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 427 m $\Omega$		
I <sub>R</sub> : 1.38 A	I <sub>R</sub> : 1.27 A	I <sub>R</sub> : 1.22 A	I <sub>R</sub> : 1.03 A	I <sub>R</sub> : 0.85 A	I <sub>R</sub> : 0.84 A	I <sub>R</sub> : 0.74 A		
I <sub>sat</sub> : 1.4 A	I <sub>sat</sub> : 1.35 A	I <sub>sat</sub> : 1.15 A	I <sub>sat</sub> : 1.1 A	I <sub>sat</sub> : 1 A	I <sub>sat</sub> : 0.9 A	I <sub>sat</sub> : 0.84 A		
<b>744 778 918 2</b>	<b>744 778 920</b>	<b>744 778 921 2</b>	<b>744 778 921 5</b>	<b>744 778 921 8</b>	<b>744 778 922 2</b>	<b>744 778 923 3</b>		
L: 82 $\mu$ H	L: 100 $\mu$ H	L: 120 $\mu$ H	L: 150 $\mu$ H	L: 180 $\mu$ H	L: 220 $\mu$ H	L: 330 $\mu$ H		
R <sub>DC</sub> : 470 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 585 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 563 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 720 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 960 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 1350 m $\Omega$	R <sub>DC</sub> : 2280 m $\Omega$		
I <sub>R</sub> : 0.69 A	I <sub>R</sub> : 0.62 A	I <sub>R</sub> : 0.6 A	I <sub>R</sub> : 0.56 A	I <sub>R</sub> : 0.49 A	I <sub>R</sub> : 0.43 A	I <sub>R</sub> : 0.32 A		
I <sub>sat</sub> : 0.78 A	I <sub>sat</sub> : 0.76 A	I <sub>sat</sub> : 0.68 A	I <sub>sat</sub> : 0.53 A	I <sub>sat</sub> : 0.5 A	I <sub>sat</sub> : 0.42 A	I <sub>sat</sub> : 0.35 A		

EMC COMPONENTS | INDUCTORS | TRANSFORMERS | RF COMPONENTS | CIRCUIT PROTECTION | EMC SHIELDING MATERIAL | CONNECTORS | SWITCHES | ASSEMBLY TECHNIQUE | POWER ELEMENTS

**Important information:** Würth Elektronik's design kits contain reference components. These components correspond with the current product development status on the day of supply. Exchange of the reference components to components with up-to-date product development status is not carried out automatically. No liability is taken for the use of these reference components. Therefore, please request new samples prior to releases for series production and product release.

Please check datasheets on [www.we-online.com](http://www.we-online.com) for specifications. Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, EMC & Inductive Solutions. © 2011

[www.we-online.com](http://www.we-online.com)

All products  
in stock!



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.