






PCB Layout

POLE		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		10.12	13.93	17.74	21.55	25.36	29.17	32.98	36.79	40.60	44.41	48.22
B		3.81	7.62	11.43	15.24	19.05	22.86	26.67	30.48	34.29	38.10	41.91
Tol.	±0.10						±0.15					
POLE	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	52.03	55.84	59.65	63.46	67.27	71.08	74.89	78.70	82.51	86.32	90.13	93.94
B	45.72	49.53	53.34	57.15	60.96	64.77	68.58	72.39	76.20	80.01	83.82	87.63
Tol.	±0.20						±0.30					

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	8/20'09	The dimension changed from 25.4 to A.	Kind
△	10/26'10	Stranded Wire changed from 16-28 AWG to 16- 26 AWG.	Tason
△	10/26'10	Solid wire changed from 16-28 AWG to 16- 26 AWG.	Tason
△	02/21'11	Add the "cULus" Safety Approval	Tason
△	02/23'11	The Torque changed from 1.7 Lb-In to 2 Lb-In	Tason

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item ③ Terminal housing: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ④ Terminal cover: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ⑤ Metal housing: Steel , Zinc plated
- Item ⑥ Terminal screw: Steel Zinc plating "--" slot type.
- Item ⑦ Solder pin: Brass,Tin plated.

Electrical: cULus

- Voltage rating: 300V
- Current rating: 8A
- Wire range:
- △ ● Solid wire(AWG): 16-26
- △ ● Stranded wire(AWG): 16-26
- Torque: 2 Lb-In.
- Screw: M2
- Wire strip length: 8-9mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- △ ● SAFETY APPROVAL DETA: cULus

TR xx 3 5 x 1 xxxx G

No. OF POLES
02: 2 POLES
:
:
24: 24 POLES

COLOR
0: BLACK
5: GREEN (RAL 6018/T)
6: BLUE
8: GREY (RAL 7004/P)

G: Pb<40000ppm

0000: "@" Logo (Standard)
000A: "ANYTEK" Mark
Any special item by
customer request.
please contact sales
department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	TR 3.81mm 180D Series				
PART NO.	TRxx35x1xxxxG			DWG NO.	8TR0202
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	
		Tason 2011.02.21	Tason 2010.10.26		
SHEET: 01/01				UNIT: mm	X. ±0.50
				SCALE: NONE	X.X ±0.30
				REV: E	X.XX ±0.10
					X° ±1°



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.