

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

MATERIAL NUMBER	OLD PART NUMBER	FINISH LENGTH
1300660256	CR3100A30M005	1.64' [0.5M]
1300660126	CR3100A30M010	3.28' [1.0M]
1300660019	CR3100A30M020	6.56' [2.0M]

PART NUMBER LEGEND

CR3100A30M005

LENGTH
M005 = 0.5 METER
M010 = 1 METER
M100 = 10 METER

CABLE LENGTH TOLERANCES

>.3M [1FT]: +19mm-0 [+ .75in-0]
.3 - .9M [1 - 3FT]: +44.5mm-0 [+1.75in-0]
.9 - 1.8M [3 - 6FT]: +55.6mm-0 [+2.19in-0]
1.8 - 3.7M [6 - 12FT]: +88.9mm-0 [+3.50in-0]
3.7 - 7.3M [12 - 24FT]: +165.1mm-0 [+6.50in-0]
7.3-14.6M [24 - 48FT]: +317.5mm-0 [+12.50in-0]
14.6 - 30.5M [48-100FT]: +622.3mm-0 [+24.50in-0]
OVER 30M [100FT] +2% OF FINISHED LENGTH

NOTES:

1. MATERIAL: AS NOTED

2. FINISH: AS NOTED

3. ELECTRICAL:
VOLTAGE: 3P: 630V PER IEC60664
600V PER UL2237
CURRENT: 32A

4. TEMP RATING: -20°TO +90°C

5. PROTECTION: IP67 (WHEN MATED)

6. COUPLING THREAD: 1 3/8-16UN

7. UL LISTED FILE: E258922

8. ALL DIMS ARE FOR REFERENCE
UNLESS NOTED OTHERWISE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1 3/8-16 INT. THREAD

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (38.1)

1.72 REF. (43.6)

.25 REF. (6.4)

.30 REF. (7.6)

4.00 REF. (102)

2.19 REF. (55.5)

.38 REF. (9.7)

LABEL ATTACHED TO GREEN WIRE

1 3/8-16 INT. THREAD

1 3/8-16 NPT EXT. THREAD

1.50 REF. (



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.