

Main

Range of product	OsiSense XX
Sensor type	Ultrasonic sensor
Sensor name	XX9
Material	PBT (polybutylene terephthalate)
Sensor design	Ø 30 mm
Product specific application	Analog output
Type of output signal	Analogue
Wiring technique	4 wires
[Us] rated supply voltage	15...24 V DC with reverse polarity protection
Electrical connection	1 male connector M12, 4 pins
[Sd] sensing range	0.67...26.25 ft (0.203...8 m)
Beam angle	10 °
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529

Complementary

Enclosure material	ULTEM
Front material	Glass epoxy
ISO thread	M30 x 1.5
Supply voltage limits	10...28 V DC
Analogue output range	4...20 mA autoslope
[Sn] nominal sensing distance	26.25 ft (8 m)
Type of sensing window	Adjustable
[Sa] assured operating distance	0.67...26.25 ft (0.203...8 m) (teach mode)
Maximum differential travel	<= 0.1 in (2.5 mm)
Blind zone	2.01 in (51 mm)
Transmission frequency	75 kHz
Repeat accuracy	0.254 %
Deviation angle from 90° of object to be detected	-5...5 °
Minimum size of detected object	Cylinder diameter 50.8 mm up to 4732 mm sensing distance
Status LED	2 LEDs (green/red (flashing)) output state 2 LEDs (green/red (flashing)) setting-up assistance 2 LEDs (yellow) distance indication
Current consumption	100 mA
Maximum switching current	100 mA with overload and short-circuit protection
Maximum switching capacity	10...500 Ohm with overload and short-circuit protection
Delay first up	75 ms
Delay response	2.5 s
Delay recovery	1000 ms
Marking	CE
Height	1.18 in (30 mm)
Width	1.18 in (30 mm)
Depth	1.18 in (30 mm)
Length	4.62 in (117.35 mm)
CAD overall height	4.62 in (117.35 mm)
CAD overall width	1.7 in (43.18 mm)
CAD overall depth	1.7 in (43.18 mm)
Product weight	0.24 lb(US) (0.11 kg)

Environment

standards	IEC 60947-5-2
product certifications	UL
NEMA degree of protection	NEMA 4X indoor use only
ambient air temperature for operation	-4...140 °F (-20...60 °C)
ambient air temperature for storage	14...176 °F (-10...80 °C)
vibration resistance	+/-1 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	30 gn 11 ms (in all 3 axes) conforming to IEC 60068-2-27
resistance to electrostatic discharge	8 kV, level 4 conforming to IEC 61000-4-2
resistance to electromagnetic fields	9.14 V/yd (10 V/m), level 3 conforming to IEC 61000-4-3
resistance to fast transients	1 kV, level 3 conforming to IEC 61000-4-4

Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.