

K5V Illuminated Tact Switch



Features

- Gold plated dome contact SPST/SPDT
- Excellent ergonomics
- High bright leds
- Reduced space usage on board
- 40 N overload
- Tape and reel
- RoHS compliant and compatible

Typical Applications

- When backlighting and switch are required to be a "2 in 1" component
- The dome contact secures a superior contact reliability in time
- The ergonomics of K5V provides a long travel, a sharp tactile feel and an audible click
- Server, storage, automotive, network infrastructure, medical

Specification

FUNCTION: momentary action
 CONTACT ARRANGEMENT: Normally Open + Normally Closed
 TERMINALS:
 THT: Through hole terminals with positioning pegs
 SMT: Surface mount terminals with positioning pegs
 PM: Panel mount solder terminals with wire hole

Electrical

POWER MIN/MAX: 0.02VA / 1.0VA
 VOLTAGE MIN/MAX: 20mVdc – 32 Vdc
 CURRENT MIN/MAX: 0.1mA – 100mA
 CONTACT RESISTANCE: <150m Ω
 INSULATION RESISTANCE: >1G Ω initial, >10M Ω after damp heat
 BOUNCE TIME: <5ms

Mechanical

Version	Operating force FA ¹ Newtons (grams)	Operating life (operations)	Travel (total travel) mm(mm)
THT, SMT, PM	4.0 (400)	25,000	1.2 (2.4)

¹ Tolerances of operating force FA is ± 25%.

Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 85°C
 STORAGE TEMPERATURE: -50°C to 85°C
 RELATIVE HUMIDITY: 90 to 96% according to NF EN 60068-2-30
 PROTECTION: dust protection and flux tight
 OVERLOAD: 40N min

Packaging

THT:
 60 pieces per tray; 1800 pieces per box
 SMT:
 330 pieces per reel (reel ø 360mm); 1320 pieces per box
 PM:
 60 pieces per tray; 2100 pieces per box

Process


SMT
 Soldering: Compatible with the lead free soldering profile
 No washing
 THT
 Soldering: Compatible with the lead free soldering profile
 No washing
 PM
 Soldering: Low wattage soldering iron (25-50 watts max).
 Solder time 3 seconds max. No washing

Materials

LEAD FREE
 CONTACTS: Au over Ni
 SOLDERING: Au over Ni
 HOUSING: Thermoplastic UL94 V0

How To Order




Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and and place it in the appropriate box.




Dimensions are shown: mm
 Specifications and dimensions subject to change

K5V Illuminated Tact Switch


K5V SMT



ELECTRICAL DIAGRAM





RECOMMENDED PCB LAYOUT (WITH HOLES)




Tactile Switches

TAPE & REEL






COUPE A-A




Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change

K5V Illuminated Tact Switch


K5V THT




ELECTRICAL DIAGRAM



RECOMMENDED PCB LAYOUT (WITH HOLES) TOP VIEW



TRAY




K5V Illuminated Tact Switch


Tactile Switches

K5V PM



ELECTRICAL DIAGRAM



TERMINAL REFERENCES




PRODUCT IDENTIFICATION AND DATE CODES



TRAY

SUITABLE FOR PANEL THICKNESS OF 1.8MM MAX



Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.